

# CARRETILLAS ELEVADORAS DIÉSEL FD35T-C4WD



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### **ESPECIFICACIONES**

CAPACIDAD DE CARGA (KG)	3500
CENTRO DE CARGA (MM)	500

#### **CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES**

MÁX. ALTURA DEL MÁSTIL (STANDARD) (MM)	3000
altura de elevación (MM)	165
DIMENSIONES HORQUILLAS (MM)	1220x122x45
regulación horquillas (MIN./MÁX.) (MM)	250/1500
INCLINACIÓN DEL MÁSTIL (ADELANTE/ATRÁS)(DEG)	10°/12°
MIN. DISTANCIA AL SUELO (MM)	219
LONGITUD (FINAL HORQUILLAS) (MM)	3081
ANCHO (MM)	1600
MIN. ALTURA DEL MÁSTIL (MM)	2330
MAX. ALTURA DE TRABAJO (CON PARRILLA) (MM)	4305
ALTURA DEL TECHO PROTECTOR (MM)	2276
MÍN. RADIO DE GIRO (MM)	3120

#### **PERFORMANCE**

VEL. DESPLAZAMIENTO (C/CARGA - S/CARGA) (KM/H)	19/18
vel. elevación (c/carga) (mm/s)	485
VEL. EN BAJADA (C/CARGA) (MM/S)	450
MAX. FUERZA DE TRACCIÓN (C/CARGA - S/CARGA) (KN)	38
MAX. CAP. DE SUBIDA (C/CARGA - S/CARGA) (%)	45
NEUMÁTICO DELANTERO	14-17.5L-14PR
NEUMÁTICO TRASERO	10.0/75-15.3
HUELLA DELANTERA (MM)	1250
HUELLA TRASERA (MM)	1190
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	1880
PESO (KG)	5535
DISTRIBUCIÓN DEL PESO CARGADO EJE DELANTERO (KG)	8131
DISTRIBUCIÓN DEL PESO CARGADO EJE TRASERO (KG)	904



DISTRIBUCIÓN DE PESO SIN CARGA EJE DELANTERO (KG)	2490
DISTRIBUCIÓN DE PESO SIN CARGA DEL EJE TRASERO (KG)	3045

## POTENCIA Y TRANSMISIÓN

BATERÍA (VOLTAJE/CAPACIDAD) (V/AH) 12/90

## **MOTOR**

MODELO	V2403 EURO V
FABRICANTE	KUBOTA
SALIDA NOMINAL (KW/RPM)	35.3/2250
PAR NOMINAL (N.M/RPM)	177/1700
N° CILINDROS	4
DIÁMETRO X CARRERA (MM)	94x120
CILINDRADA (L)	3.331
CAPACIDAD DEPOSITO COMBUSTIBLE (L)	55
TIPO TRANSMISIÓN	FSDT35I
VELOCIDADES (ADELANTE/ATRÁS)	2/1
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO (PARA ACCESORIOS) (MPA)	20