



MOTOSIERRA 535i XP®

Motosierra orientada a usuarios profesionales que busquen una máquina ligera y de alto rendimiento. Perfecta para carpinteros, arboristas y contratistas. Con características destacadas como su excelente ergonomía o sus ceros emisiones. Opera con una batería Li-Ion y está equipada con control de velocidad, espada de 35 cm y cubierta de composite.



Tuercas de retención

La función de retención previene que se pierdan las tuercas.



Rendimiento similar a la gasolina

El pack de batería 36V Li-ion proporciona un nivel de potencia igualmente alto a cualquier máquina de gasolina, así como un funcionamiento fiable y una duración de vida de la máquina óptima - sin emisiones directas. Además, la duración de una sola carga de batería supera el tiempo de duración de un tanque de gasolina.

Una batería se adapta a todos los modelos

El pack de batería 36V Li-ion está diseñado para trabajos profesionales de larga duración. Es apta para cualquier modelo de nuestras máquinas de mano, lo que le permite intercambiar la batería cómodamente entre un trimmy, una motosierra o un cortasetos para seguir trabajando.



Low carbon emissions

By choosing this product, you can feel confident that it produces lower carbon emissions during active use compared to a traditional petrol product. This battery-driven product does not emit any CO₂ during use while still providing the power and quality that you expect from a Husqvarna product. However, it's important to note that CO₂ emissions are generated during other stages of the product's lifecycle, such as production, charging and end-of-life disposal.



CARACTERÍSTICAS

- Te permite usar la misma batería para diferentes aplicaciones de productos y seguir trabajando.
- Igual rendimiento que su homóloga a gasolina.
- La función de retención previene que se pierdan las tuercas.
- This product does not emit CO emissions during use.
- El panel de control es fácil de operar.
- Motor sin escobillas diseñado por Husqvarna que proporciona un par alto y consistente.
- La tapa con apertura superior es fácil de abrir.
- Máxima seguridad: freno de cadena activado por inercia
- Bajo mantenimiento y menor tiempo de inactividad.
- Prepárate para trabajar sin parar.
- Alta velocidad de cadena
- Incluye el modo savE™ que proporciona un mayor tiempo de funcionamiento.
- Se apaga automáticamente después de 3 minutos de inactividad.

Especificaciones técnicas	
BATERÍA	
Cargador batería	--
Nombre de modelo de batería	--
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje de Batería	36 V
CAPACIDAD	
Vel. de cadena a potencia máx.	20 m/s
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	4379 g
Peso neto del artículo	3331 g
Longitud de barra	14 pulg
Longitud de barra	35 cm
Peso (sin batería y sin equipamiento de corte)	2.6 kg
MOTOR	
Tipo de motor	BLDC (sin cepillo)
EQUIPO	
Tipo de espada	HSM
Tipo de cadena	SP21G
Subgrupos genéricos de motosierra	Full time professional use chainsaws
Calibre	1.1 mm
Tipo de asa	Estándar
Pase	.325" mini
Tipo de puntera	Spur 7
LUBRICANTE	
Capacidad bomba aceite, máx. (ml/min)	200 ml/min
Capacidad bomba aceite, mín. (ml/min)	4 ml/min
Bomba de aceite	Automático
Capacidad del depósito de aceite	0.2 l
Combustible	Batería
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Papel	70 g
Paper + Cardboard total	70 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	269 mm
Longitud embalaje	472 mm
Volumen embalaje	31.996 dm ³
Anchura embalaje	252 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	106 dB(A)
Nivel de ruido	104 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	93 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	3 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	1.5 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	2 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	2.5 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	2.8 m/s ²