

MOTOSIERRA T535i XP®

Motosierra desarrollada para usuarios profesionales que busquen una máquina ligera, extremadamente sencilla de usar y con un alto rendimiento. Es el modelo perfecto para arboristas. T535i XP® presenta una excelente ergonomía, una alta velocidad de cadena y unos resultados de gran calidad.




Low carbon emissions

By choosing this product, you can feel confident that it produces lower carbon emissions during active use compared to a traditional petrol product. This battery-driven product does not emit any CO during use while still providing the power and quality that you expect from a Husqvarna product. However, it's important to note that CO emissions are generated during other stages of the product's lifecycle, such as production, charging and end-of-life disposal.



Rendimiento similar a la gasolina

El pack de batería 36V Li-ion proporciona un nivel de potencia igualmente alto a cualquier máquina de gasolina, asi como un funcionamiento fiable y una duración de vida de la máquina óptima - sin emisiones directas. Además, la duración de una sola carga de batería supera el tiempo de duración de un tanque de gasolina.



El pack de batería 36V Li-ion está diseñado para trabajos profesionales de larga duración. Es apta para cualquier modelo de nuestras máquinas de mano, lo que le permite intercambiar la batería cómodamente entre un trimmy, una motosierra o un cortasetos para seguir trabajando.



Alta velocidad de cadena

Alta velocidad de cadena para un corte óptimo, más rápido y más suave.



CARACTERÍSTICAS

- Te permite usar la misma batería para diferentes aplicaciones de productos y seguir trabajando.
- Igual rendimiento que su homóloga a gasolina.
- This product does not emit CO emissions during use.
- Alta velocidad de cadena
- La función de retención previene que se pierdan las tuercas.
- El panel de control es fácil de operar.
- Punto de enganche en asa trasera

- Motor sin escobillas diseñado por Husqvarna que proporciona un par alto y consistente.
- La tapa con apertura superior es fácil de abrir.
- Conexión rápida al punto de sujección
- Máxima seguridad: freno de cadena activado por inercia
- Prepárate para trabajar sin parar.
- Incluye el modo savE™ que proporciona un mayor tiempo de funcionamiento.
- Se apaga automáticamente después de 3 minutos de inactividad.

Especificaciones técnicas	
BATERÍA	
Cargador batería	
Nombre de modelo de batería	
Tipo de batería	<u>Li-lon</u> 36 V
Voltaje de Batería	30 V
CAPACIDAD	
Vel. de cadena a potencia máx.	20 m/s
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	3932 g
Peso neto del artículo	3120 g
Longitud de barra	12 pulg
Longitud de barra	30 cm
Peso (sin batería y sin equipamiento de corte)	2.4 kg
MOTOR	
Tipo de motor	BLDC (sin cepillo)
EQUIPO	· //
Tipo de espada	HSM
Tipo de espada Tipo de cadena	SP21G
ripo de caderia Subgrupos genéricos de motosierra	Arborists Tree-care chainsaws
Calibre	1,1 mm
Tipo de asa	Estándar
Pase	.325" mini
	.525 Hilli Spur 7
Tipo de puntera	3μui /
LUBRICANTE	
Capacidad bomba aceite, máx. (ml/min)	8 ml/min
Bomba de aceite	Automático
Capacidad del depósito de aceite	0.21
Combustible	Batería
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	Og
Total Metal	0 g
Papel	6 g
Paper + Cardboard total	6 g
PE total	Og
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plástico rígido	Og
Plástico total	Og
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	269 mm
Longitud embalaje	472 mm
Volumen embalaje	31.996 dm ³
Anchura embalaje	252 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
SONIDO Y RUIDO	-
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	106 dB(A)
, , ,	
Nivel de ruido Nivel de presión sonora en oído	104 dB(A) 93 dB(A)
	93 UD(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	2.5 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	1.25 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	2 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	2 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	2.4 m/s ²