



## DESBROZADORA 533RS

Máquina eficaz y versátil para recortar hierba y maleza con frecuencia. La 533RS es ideal para particulares que necesiten una desbrozadora robusta, fiable y fácil de manejar. Equipada con un motor X-Torq de bajo consumo y filtro de aire eficaz que proporciona un menor desgaste al mismo. Cabezal de corte, cuchilla y protector Combi vienen incluidos.



### Bomba de combustible

Bomba de combustible diseñada para facilitar el arranque



### Arnés estándar doble

Arnés estándar para desbrozadoras más ligeras.

### Motor X-Torq®

El diseño de los motores X-Torq® permite que se reduzcan las emisiones hasta un 75% y reduce el consumo en un 20%.



### Cierre rápido

Sistema de corte extra resistente dotado de cierre rápido.



## FEATURES

- Los motores X-Torq® reducen las emisiones y el consumo de combustible
- Arnés estándar para desbrozadoras más ligeras.
- Bomba de combustible para facilitar el arranque
- Cabezal fácil de usar
- Manillar robusto
- Embrague muy resistente
- Arranque de fácil mantenimiento
- Eficaz filtro de aire
- Codo para un mejor rendimiento de corte.
- Manillar ergonómico

Technical Specifications	
<b>CAPACIDAD</b>	
Límite máximo de embrague	5200 rpm
Velocidad sin carga	3000 rpm
Límite máximo de ralentí	3400 rpm
Velocidad máxima	8000 rpm
Potencia	1 kW
Límite mínimo de velocidad de arranque	9800 rpm
<b>CERTIFICACIONES</b>	
Cert máquinas dir. 2006/42/EC Decl. No.	SEC/11/2317
<b>DIMENSIONES</b>	
Peso bruto del artículo	9100 g
Peso neto del artículo	5800 g
Anchura de corte	45 cm
Límite mínimo de velocidad de arranque	9800 rpm
Diámetro de tubo	24 mm
Longitud de tubo	1483 mm
Peso (sin equipo de corte)	7.1 kg
<b>MOTOR</b>	
Diámetro de cilindro	38 mm
Cilindrada	29.5 cm <sup>3</sup>
Carrera del cilindro	26 mm
Diámetro de corte	1
Bujía	Champion RZ7C
<b>EQUIPO</b>	
Ángulo de corte	30°
Cuchilla para hierba	Grass 255-4
Arnés OEM	Arnés Husqvarna doble
Cuchilla de sierra	--
Cabezal de Trimmer OEM	T35 M10
<b>LUBRICANTE</b>	
Consumo de combustible	508 g/kWh
Capacidad del tanque	0.7 l
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
Combustible	Gasolina
<b>MATERIALES</b>	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>EMBALAJE</b>	
Altura embalaje	290 mm
Longitud embalaje	290 mm
Volumen embalaje	154.58 dm <sup>3</sup>
Anchura embalaje	1838 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
<b>DATOS DE EMISIONES DE LA UE</b>	
Emisiones de escape (CO2 EU V)	1034 g/kWh
<b>SONIDO Y RUIDO</b>	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	112 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	95 dB(A)
<b>VIBRACIÓN</b>	
Vibración diaria (Aeqv)	3.8 m/s <sup>2</sup>
Exposición diaria a vibraciones (A8)	2.5 m/s <sup>2</sup>
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	3.5 h
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	3.1 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	3.1 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	3.8 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	3.8 m/s <sup>2</sup>

