




DESBROZADORA 543RS

Máquina eficaz y versátil para recortar hierba y maleza con frecuencia. La 543RS es ideal para particulares que necesiten una desbrozadora robusta, fiable y fácil de manejar. Equipada con un motor X-torq de bajo consumo y filtro de aire eficaz que proporciona un menor desgaste al mismo. Cabezal de corte, cuchilla y protector Combi vienen incluidos.



Bomba de combustible

Bomba de combustible diseñada para facilitar el arranque



Arnés estándar doble

Arnés estándar para desbrozadoras más ligeras.

Motor X-Torq®

El diseño de los motores X-Torq® permite que se reduzcan las emisiones hasta un 75% y reduce el consumo en un 20%.



Cierre rápido

Sistema de corte extra resistente dotado de cierre rápido.



FEATURES

- Los motores X-Torq® reducen las emisiones y el consumo de combustible
- Arnés estándar para desbrozadoras más ligeras.
- Bomba de combustible para facilitar el arranque
- Cabezal fácil de usar
- Muy versátil gracias a la protección Combi
- Componentes probados y fiables
- Manillar robusto
- Embrague muy resistente
- Arranque de fácil mantenimiento
- Eficaz filtro de aire
- Codo para un mejor rendimiento de corte.
- Manillar ergonómico

Technical Specifications	
CAPACIDAD	
Límite máximo de embrague	5300 rpm
Velocidad sin carga	3000 rpm
Límite máximo de ralentí	3500 rpm
Velocidad máxima	9000 rpm
Potencia	1.5 kW
Límite mínimo de velocidad de arranque	9700 rpm
Torsión máx.	1.96 Nm
Torsión máx. a rpm	6000 rpm
CERTIFICACIONES	
Cert máquinas dir. 2006/42/EC Decl. No.	SEC/11/2318
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	10000 g
Peso neto del artículo	7400 g
Anchura de corte	46 cm
Límite mínimo de velocidad de arranque	9700 rpm
Diámetro de tubo	28.05 mm
Longitud de tubo	1483 mm
Peso (sin equipo de corte)	7.4 kg
MOTOR	
Diámetro de cilindro	40.5 mm
Cilindrada	40.1 cm ³
Carrera del cilindro	31 mm
Diámetro de corte	1
Bujía	NGK CMR7H
EQUIPO	
Ángulo de corte	30 °
Cuchilla para hierba	Multi 275-4
Arnés OEM	Arnés Husqvarna doble
Cuchilla de sierra	--
Cabezal de Trimmer OEM	T35 M12
LUBRICANTE	
Consumo de combustible	424 g/kWh
Capacidad del tanque	0.75 l
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50.1
Combustible	Gasolina
MATERIALES	
Paquete "máster", papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	3670 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	370 mm
Longitud embalaje	1920 mm
Volumen embalaje	213.12 dm ³
Anchura embalaje	300 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
DATOS DE EMISIONES DE LA UE	
Emisiones de escape (CO media)	290.1 g/kWh
Emisiones de escape (CO2 EU V)	1014 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	41 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	0.7 g/kWh
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	118 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	95 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	3.5 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (AB)	2.3 m/s ²

Technical Specifications

Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	3.5 h
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	3.5 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	3 m/s ²