




RECORTADORA 129LK

Recortadora multifunción desarrollada para tareas ocasionales de mantenimiento en pequeños jardines. 129LK es una máquina versátil de bajo peso y gran ergonomía. Este modelo está equipado con un motor de arranque sencillo (Smart Start®), tubo desmontable para un almacenamiento y transporte fáciles, empuñadura circular y depósito de combustible transparente. Esta recortadora puede acoplar una gran variedad de accesorios.



Bomba de combustible

Bomba de combustible diseñada para facilitar el arranque



Interruptor de parada con autorretorno

Su interruptor de parada vuelve a la posición on automáticamente para facilitar el arranque

Mandos intuitivos

El carburador y purga son simples de entender y de acceso fácil.



Smart Start®

El diseño del motor y el starter permiten a la máquina arrancar rápidamente y con el mínimo esfuerzo. La resistencia en el cordón de arranque se ha reducido hasta un 40%.



FEATURES

- Mandos intuitivos
- Interruptor de parada con autorretorno para favorecer el arranque.
- Bomba de combustible para facilitar el arranque
- Smart Start® para un arranque fácil
- Tanque transparente para comprobar niveles
- Cabezal fácil de usar
- Tubo desmontable para facilitar su transporte y almacenamiento
- Muy versátil, multitud de accesorios disponibles
- Accesorios enchufables para fácil cambio de herramientas

Technical Specifications	
CAPACIDAD	
Velocidad de embrague	4200 rpm
Límite máximo de embrague	4320 rpm
Velocidad sin carga	2800 rpm
Límite máximo de ralentí	3200 rpm
Velocidad máxima	8000 rpm
R.P.M. máximas en salida	7200 rpm
Rosca del eje de salida	M10x1.25 Lefthanded
Potencia	0.85 kW
Torsión máx.	1.1 Nm
Torsión máx. a rpm	6000 rpm
CERTIFICACIONES	
Cert máquinas dir. 2006/42/EC Decl. No.	Yes
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	8960 g
Peso neto del artículo	7110 g
Anchura de corte	43 cm
Longitud de tubo	1483 mm
Diámetro de tubo	25.4 mm
Peso (sin equipo de corte)	4.67 kg
MOTOR	
Diámetro de cilindro	36 mm
Cilindrada	27.6 cm ³
Carrera del cilindro	27 mm
Holgura de electrodo	0.5 mm
Familia motor	*PWES.0284TJ
Familia motor	*PWES.0284TJ
Holgura de bobina	0.3 mm
Bujía	NGK CMR6A
EQUIPO	
Tipo de filtro de aire	Espuma
Ángulo de corte	30 °
Diámetro de corte	0.68
Tipo de asa	Gancho
Cuchilla para hierba	--
Arnés OEM	--
Cuchilla de sierra	--
Cabezal de Trimmer OEM	R25
Rosca del eje de salida	M10x1.25 Lefthanded
LUBRICANTE	
Consumo de combustible	495 g/kWh
Capacidad del tanque	0.34 l
Tipo de lubricante (piñón)	Grasa mineral
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
EMBALAJE	
Caja de impresión	2 Color Print (Brown Box)
Cantidad en el paquete "máster"	1
DATOS DE EMISIONES DE LA CARB	
Familia motor	*PWES.0284TJ
Familia motor	*PWES.0284TJ
Emisiones de escape (CO media)	30.3 g/kWh
Emisiones de escape (CO media)	1433 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	31.56 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	1.82 g/kWh
DATOS DE EMISIONES DE LA EPA	
Emisiones (CO media)	30.3 g/kWh
Emisiones de escape (CO FEL)	536 g/kWh
Emisiones (medium CO ²)	1433 g/kWh
Emisiones (media HC)	31.56 g/kWh
Emisiones (media NOx)	1.82 g/kWh
DATOS DE EMISIONES DE LA UE	
Emisiones de escape (CO media)	43.3 g/kWh
Emisiones de escape (CO media)	1504 g/kWh
Emisiones de escape (CO2 EU V)	1504 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	28.2 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	2.1 g/kWh

Technical Specifications**MATERIALES**

Paquete "máster"; papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

SONIDO Y RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	114 dB(A)
Nivel de ruido	106 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	95 dB(A)

VIBRACIÓN

Vibración diaria (Aeqv)	6,24 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (AB)	6,24 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	2 h
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	6,24 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	8,79 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	8,9 m/s ²