



RECORTADORA 535LK

Recortadora combinada profesional de alta potencia y alta resistencia con motor X-Torq®. Sistema de acoplamiento rápido compatible con los accesorios Husqvarna existentes para una máxima versatilidad y una máxima productividad. El sistema antivibración y la empuñadura suave aseguran un uso cómodo, incluso durante los turnos más largos.



Protector metálico

Protectores de motor muy resistentes.



Tubo desmontable

Tubo desmontable para facilitar el transporte y el almacenaje

Versátil

Maquina muy versátil con multitud de accesorios disponibles.



Interruptor de parada con autoretorno

Su interruptor de parada vuelve a la posición on automáticamente para facilitar el arranque



FEATURES

- Muy versátil, multitud de accesorios disponibles
- Tubo desmontable para facilitar su transporte y almacenamiento
- Placa protectora que ayuda a proteger el motor.
- Interruptor de parada con autoretorno para favorecer el arranque.
- Arranque de fácil mantenimiento
- Cabezal fácil de usar
- Tanque transparente para comprobar niveles
- Bomba de combustible para facilitar el arranque
- Cómodas empuñaduras
- Los motores X-Torq® reducen las emisiones y el consumo de combustible

Technical Specifications	
CAPACIDAD	
Velocidad de embrague	4300 rpm
Velocidad sin carga	2900 rpm
Velocidad máxima	8400 rpm
R.P.M. máximas en salida	8013 rpm
Rosca del eje de salida	M10x1.25V
Potencia	1.5 kW
Torsión máx.	1.9 Nm
Torsión máx. a rpm	6600 rpm
CERTIFICACIONES	
Aprobado según CE	Si
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	9600 g
Peso neto del artículo	5800 g
Anchura de corte	45 cm
Longitud de tubo	1483 mm
Diámetro de tubo	24 mm
Peso (sin equipo de corte)	5.8 kg
MOTOR	
Diámetro de cilindro	38 mm
Cilindrada	34.6 cm ³
Carrera del cilindro	30.5 mm
Holgura de electrodo	0.5 mm
Familia motor	MHVXS.0354EE
Familia motor	MHVXS.035EE
Holgura de bobina	0.3 mm
Bujía	Champion RCJ6Y
EQUIPO	
Ángulo de corte	30°
Diámetro de corte	1
Cabezal de Trimmer OEM	T35 M10
Rosca del eje de salida	M10x1.25V
LUBRICANTE	
Consumo de combustible	475 g/kWh
Capacidad del tanque	0.6 l
Tipo de lubricante (piñón)	Grasa mineral
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
EMBALAJE	
Altura embalaje	279 mm
Longitud embalaje	1803 mm
Anchura embalaje	330 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
DATOS DE EMISIONES DE LA CARB	
Familia motor	MHVXS.035EE
Familia motor	MHVXS.0354EE
Emisiones de escape (CO media)	243.69 g/kWh
Emisiones de escape (CO ₂ media)	1029 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	29.31 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	1.09 g/kWh
DATOS DE EMISIONES DE LA EPA	
Emisiones (CO media)	243.69 g/kWh
Emisiones de escape (CO FEL)	536 g/kWh
Emisiones (medium CO ₂)	1029 g/kWh
Emisiones (media HC)	29.31 g/kWh
Emisiones (media NOx)	1.09 g/kWh
DATOS DE EMISIONES DE LA UE	
Emisiones de escape (CO media)	418.31 g/kWh
Emisiones de escape (CO ₂ media)	862 g/kWh
Emisiones de escape (CO ₂ EU V)	862 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	40.51 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	0.46 g/kWh
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g

Technical Specifications

PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	114 dB(A)
Nivel de ruido	111 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	99 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	4.5 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	3.2 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	4 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	4.5 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	3.9 m/s ²

ACCESSORIES



CULTIVADOR CA230
967 29 42-01



HUSQVARNA CEPILLO BR600
967 29 67-01



HUSQVARNA QUITAMUSGO
DT600
967 29 69-01



HUSQVARNA EXTENSIÓN EX780
967 29 71-01



HUSQVARNA BARREDORA
SR600-2
967 29 44-01



PROTECTOR AURICULAR
505 66 53-04



GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR
544 96 38-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, YELLOW
X
544 96 37-02



PROTECTOR AURICULAR CON
RADIO FM RADIO
505 66 53-78

PROTECTOR AURICULAR CON
RADIO FM
505 66 53-79

GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR X
544 96 37-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN
544 96 38-02



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



PROTECTOR AURICULAR CON
RADIO FM
578 27 49-03



AURICULARES PARA CASCOS
CON RADIO FM
578 27 49-04



GAFAS DE PROTECCIÓN,
GOGGLES
544 96 39-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN X
544 96 37-03



PROTECTORES AURICULARES
X-COM R
595 08 40-01