



DESBROZADORA 553RBX

553RBX es la desbrozadora de mochila más potente de la gama y está pensada para llevar a cabo los trabajos más exigentes en las condiciones más complejas. Está equipada con motor X-Torq® que proporciona una potencia excelente y un gran ahorro de combustible. Además, esta desbrozadora incorpora transmisión flexible, manillar angulado, arnés de diseño único para que un mayor confort del usuario y tubo de 1483 mm.



J-Manillar

Equipada con manillar angulado para mayor versatilidad



Arnés muy cómodo

Cómodo arnés acolchado.

Motor X-Torq®

El diseño de los motores X-Torq® permite que se reduzcan las emisiones hasta un 75% y reduce el consumo en un 20%.



Bomba de combustible

Bomba de combustible diseñada para facilitar el arranque



FEATURES

- Los motores X-Torq® reducen las emisiones y el consumo de combustible
- Cómodo arnés acolchado.
- Mayor versatilidad gracias a sus manillar angulado
- Bomba de combustible para facilitar el arranque
- Muy versátil gracias a la protección Combi
- Piñones extra resistentes
- Arranque de fácil mantenimiento
- Codo para un mejor rendimiento de corte.
- Manillar ergonómico
- Cabezal fácil de usar

Technical Specifications	
CAPACIDAD	
Límite máximo de embrague	5400 rpm
Velocidad sin carga	2800 rpm
Límite máximo de ralentí	3600 rpm
Velocidad máxima	9500 rpm
Potencia	2.3 kW
Límite mínimo de velocidad de arranque	10800 rpm
CERTIFICACIONES	
Cert máquinas dir. 2006/42/EC Decl. No.	SEC/12/2344
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	17770 g
Peso neto del artículo	16500 g
Anchura de corte	46 cm
Límite mínimo de velocidad de arranque	10800 rpm
Diámetro de tubo	28.05 mm
Longitud de tubo	1483 mm
Peso (sin equipo de corte)	12.1 kg
MOTOR	
Carburador	Walbro
Diámetro de cilindro	45 mm
Cilindrada	50.6 cm ³
Carrera del cilindro	31 mm
Holgura de electrodo	0.6 mm
Diámetro de corte	1
Velocidad máxima de motor recomendada	13000 rpm
EQUIPO	
Ángulo de corte	30°
Cuchilla para hierba	Multi 275-4
Arnés OEM	Integrado
Cuchilla de sierra	--
Cabezal de Trimmer OEM	T45X M12
LUBRICANTE	
Consumo de combustible	476 g/kWh
Capacidad del tanque	0.8 l
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
Combustible	Gasolina
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Papel	1014 g
Paper + Cardboard total	1014 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	153 mm
Longitud embalaje	1636 mm
Volumen embalaje	28.79 dm ³
Anchura embalaje	115 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
DATOS DE EMISIONES DE LA UE	
Emisiones de escape (CO media)	363.1 g/kWh
Emisiones de escape (CO media)	866 g/kWh
Emisiones de escape (CO2 EU V)	867 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	54.1 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	1.2 g/kWh
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	118 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	97 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	3.8 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (AB)	2.5 m/s ²

Technical Specifications

Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	3.5 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	2.7 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	3.8 m/s ²