

DESBROZADORA 520iLX

Recortadora ligera, de alto rendimiento, desarrollada para usuarios profesionales que busquen una máquina potente, cómoda de usar y con resultados de corte perfectos. Este modelo está pensado para jardineros, paisajistas y contratistas. 520iLX opera con una batería Li-lon de funcionamiento más silencioso y cero emisiones. Además, está equipada con un motor sin escobillas, control de velocidad y modo savE™. *No incluye batería ni cargador.



Motor sin escobillas eficiente

Nuestro motor sin escobillas ha sido diseñado por nosotros y es un 25% más eficiente que un motor estándar con escobillas. El resultado es que proporciona un par motor elevado y constante - incluso cuando se está cortando hierba alta, densa o húmeda.



Batería colocada horizontalmente.

La batería está colocada de forma horizontal a través del cuerpo de la máquina para un trabajo más cómodo. Reduce el riesgo de que se acumule suciedad, astillas, polvo y agua en el compartimiento de la batería.





Estanca al agua (IPX4)

Esta máquina Husqvarna a batería es completamente estanca al agua (IPX4) lo que te permitirá trabajar en cualquier situación, independientemente del tiempo que haga.



FEATURES

- Rotación doble, menos césped en las aceras.
- Colocación de la batería de forma inteligente. Situada horizontalmente a través del cuerpo de la máquina.
- Motor sin escobillas eficiente
- Estanca al agua (IPX4)
- Teclado intuitivo para un manejo sencillo
- Ligera y con buen equilibrio para un manejo más cómodo

- Tiempo de trabajo máximo
- Incluye el modo savE™ que proporciona un mayor tiempo de funcionamiento.
- Te permite usar la misma batería para diferentes aplicaciones de productos y seguir trabajando.
- Bajo nivel de ruido para facilitar un entorno de trabajo agradable.
- Cabezal fácil de usar
- Bajo mantenimiento y menor tiempo de inactividad.

BATERÍA	
Batería	No
Tipo de batería	Li-lon
Voltaje batería - Máx.	40 V
Peso (sin batería y sin equipamiento de corte)	3 kg
Peso sin batería	3 kg
CAPACIDAD	
Rosca del eje de salida	M10x1.25 Lefthanded
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	5508 g
Peso neto del artículo	3110 g
Anchura de corte	40 cm
Diámetro de tubo	24 mm
Peso (sin equipo de corte)	2.85 kg
Peso sin batería	3 kg
MOTOR	·
Tipo de motor	BLDC (sin cepillo)
EOUIPO	(on oopmo)
Tipo de asa	Gancho
Cabezal de Trimmer OEM	T25B
Rosca del eje de salida	M10x1.25 Lefthanded
EMBALAJE	WITOAT.25 Lettilatided
	004
Altura embalaje	291 mm
Longitud embalaje	1850 mm
Volumen embalaje	113.59 dm ³
Anchura embalaje	211 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	89 dB(A)
Nivel de ruido	86 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	76 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	1.2 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	0.9 m/s ²
Fiempo de vibración diario (Factor tiempo)	4 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	1.2 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	1.2 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv. eq) anterior / posterior asa	0.7 m/s ²