




CORTASETOS 525HE3

525HE3 de Husqvarna es un cortasetos de pértiga de 25cc equipado con una barra de 60 cm y cuchilla de alta velocidad, diseñado para usuarios profesionales. Con un alcance de hasta 3 metros y una unidad de corte de ángulo ajustable, esta máquina es versátil y está pensada para trabajar tanto en setos altos como bajos. El motor, además de potente, sirve como contrapeso y hace que el cortasetos tenga un equilibrio excepcional y que sea muy cómodo de usar. Equipado con parachoques trasero y controles intuitivos para facilitar el arranque.



Barra de corte ajustable

Barra de corte ajustable para una gran versatilidad y un trabajo menos agotador.



Smart Start®

El diseño del motor y el starter permiten a la máquina arrancar rápidamente y con el mínimo esfuerzo. La resistencia en el cordón de arranque se ha reducido hasta un 40%.


Motor X-Torq®

El diseño de los motores X-Torq® permite que se reduzcan las emisiones hasta un 75% y reduce el consumo en un 20%.



Interruptor de parada con autorretorno

Su interruptor de parada vuelve a la posición on automáticamente para facilitar el arranque.



FEATURES

- Los motores X-Torq® reducen las emisiones y el consumo de combustible
- Smart Start® para un arranque fácil
- Barra de corte ajustable para una gran versatilidad
- Interruptor de parada con autorretorno para favorecer el arranque.
- Protector de impacto trasero
- Mandos intuitivos
- Arranque de fácil mantenimiento
- Cuchilla con posición de transporte
- Bomba de combustible para facilitar el arranque

Technical Specifications	
CAPACIDAD	
Velocidad de embrague	4700 rpm
Límite máximo de embrague	5500 rpm
Velocidad de corte	4400 corte/min
Velocidad sin carga	3000 rpm
Límite máximo de ralenti	4000 rpm
Ajuste de cuchilla, arriba/abajo Abajo	90 °
Ajuste de cuchilla, arriba/abajo Arriba	45 °
Velocidad máxima	8500 rpm
Potencia	1 kW
Límite mínimo de velocidad de arranque	10000 rpm
Apertura de dientes	30 mm
Torsión máx.	1.2 Nm
Torsión máx. a rpm	6000 rpm
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	7380 g
Peso neto del artículo	6460 g
Longitud total, equipamiento corte incluido	192.5 cm
Longitud de cuchilla	60 cm
Longitud, modo transporte- metric	126.6 cm
Peso	5.9 kg
MOTOR	
Diámetro de cilindro	34 mm
Cilindrada	25.4 cm ³
Carrera del cilindro	28 mm
Familia motor	HQZS.0254HD
Familia motor	HQZS.0254HD
Diámetro de corte	1
Bujía	Husqvarna HQT-2
EQUIPO	
Plataforma técnica	HPT-GZ26S
LUBRICANTE	
Consumo de combustible	600 g/kWh
Capacidad del tanque	0.5 l
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
Combustible	Gasolina
EMBALAJE	
Altura embalaje	310 mm
Longitud embalaje	1850 mm
Anchura embalaje	330 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
DATOS DE EMISIONES DE LA CARB	
Familia motor	HQZS.0254HD
Familia motor	HQZS.0254HD
Emisiones de escape (CO media)	254.31 g/kWh
Emisiones de escape (CO media)	1120 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	32.47 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	0.2 g/kWh
DATOS DE EMISIONES DE LA EPA	
Emisiones (CO media)	254.31 g/kWh
Emisiones de escape (CO FEL)	536 g/kWh
Emisiones (medium CO ²)	1120 g/kWh
Emisiones (media HC)	32.47 g/kWh
Emisiones (media NOx)	0.2 g/kWh
DATOS DE EMISIONES DE LA UE	
Emisiones de escape (CO media)	418 g/kWh
Emisiones de escape (CO media)	1141 g/kWh
Emisiones de escape (CO2 EU V)	1141 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	29.55 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	0.31 g/kWh
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1030 g
PE foil	70 g
PE total	70 g
PET total	0 g

Technical Specifications

Plastic foil	70 g
Plastic rigid	135 g
Plastic total	205 g
PS/EPS/HIPS total	135 g
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	107 dB(A)
Nivel de ruido	106 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	96 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	5.6 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	3.7 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	3.5 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	5.6 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	4.4 m/s ²

ACCESSORIES



PROTECTOR AURICULAR CON
RADIO FM
578 27 49-03



AURICULARES PARA CASCOS
CON RADIO FM
578 27 49-04



PROTECTOR AURICULAR
505 66 53-04



PROTECTORES AURICULARES
X-COM R
595 08 40-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR X
544 96 37-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN X
544 96 37-03



GAFAS DE PROTECCIÓN, YELLOW
X
544 96 37-02



GAFAS DE PROTECCIÓN,
GOGGLES
544 96 39-01



CHAQUETA PARA DESBROCE,
TECHNICAL
580 68 82-46



CHAQUETA PARA DESBROCE,
TECHNICAL
580 68 82-50



CHAQUETA PARA DESBROCE,
TECHNICAL
580 68 82-54



CHAQUETA PARA DESBROCE,
TECHNICAL
580 68 82-58



CHAQUETA PARA DESBROCE,
TECHNICAL
580 68 82-62



PANTALÓN PARA DESBROCE
TECHNICAL
580 68 81-46



PANTALÓN PARA DESBROCE
TECHNICAL
580 68 81-48



PANTALÓN PARA DESBROCE
TECHNICAL
580 68 81-50



PANTALÓN PARA DESBROCE
TECHNICAL
580 68 81-52



PANTALÓN PARA DESBROCE
TECHNICAL
580 68 81-54



PANTALÓN PARA DESBROCE
TECHNICAL
580 68 81-56



PANTALÓN PARA DESBROCE
TECHNICAL
580 68 81-58



PANTALÓN PARA DESBROCE
TECHNICAL
580 68 81-60



CAMISA TECHNICAL MANGA
LARGA
501 72 03-46



CAMISA TECHNICAL MANGA
LARGA
501 72 03-50



CAMISA TECHNICAL MANGA
LARGA
501 72 03-54



CAMISA TECHNICAL MANGA
LARGA
501 72 03-58



CAMISA TECHNICAL MANGA
LARGA
501 72 03-62



CAMISETA TECHNICAL MANGA
LARGA
501 72 03-66



CAMISA TECHNICAL MANGA
CORTA
501 71 59-46



CAMISA TECHNICAL MANGA CORTA
501 71 59-50



CAMISA TECHNICAL MANGA CORTA
501 71 59-54



CAMISA TECHNICAL MANGA CORTA
501 71 59-58



CAMISA TECHNICAL MANGA CORTA
501 71 59-62



WORK T-SHIRT SHORT SLEEVE, TECHNICAL
501 71 59-66



GUANTES, CLASSIC LIGHT
579 38 00-07



GUANTES, CLASSIC LIGHT
579 38 00-08



GUANTES, CLASSIC LIGHT
579 38 00-10



BOTAS DE PROTECCIÓN, TECHNICAL
575 35 47-36



BOTAS DE PROTECCIÓN, TECHNICAL
575 35 47-37



BOTAS DE PROTECCIÓN, TECHNICAL
575 35 47-38



BOTAS DE PROTECCIÓN, TECHNICAL
575 35 47-39



BOTAS DE PROTECCIÓN, TECHNICAL
575 35 47-40



BOTAS DE PROTECCIÓN, TECHNICAL
575 35 47-41



BOTAS DE PROTECCIÓN, TECHNICAL
575 35 47-42



BOTAS DE PROTECCIÓN, TECHNICAL
575 35 47-43



BOTAS DE PROTECCIÓN,
TECHNICAL
575 35 47-44



BOTAS DE PROTECCIÓN,
TECHNICAL
575 35 47-45



BOTAS DE PROTECCIÓN,
TECHNICAL
575 35 47-46



BOTAS DE PROTECCIÓN,
TECHNICAL
575 35 47-47



GASOLINA XP® POWER 2T
583 95 29-01



GASOLINA XP® POWER 2T
583 95 29-02



GASOLINA HUSQVARNA XP
POWER 2T
589 22 76-01



BIDÓN DE GASOLINA DE 6 L,
NARANJA
505 69 80-01



ACEITE DE 2 TIEMPOS LS+
578 03 70-02



ACEITE DE 2 TIEMPOS LS+
578 03 71-02



ACEITE DE 2 TIEMPOS LS+
578 18 00-02



ACEITE DE 2 TIEMPOS LS+
578 18 03-02



ACEITE DE 2 TIEMPOS
HUSQVARNA LS+
578 18 04-02



ACEITE DE DOS TIEMPOS XP®
SINTÉTICO
578 03 70-03



ACEITE DE DOS TIEMPOS XP®
SINTÉTICO
578 03 71-03



ACEITE DE DOS TIEMPOS XP®
SINTÉTICO
578 18 00-03



ACEITE DE DOS TIEMPOS XP®
SINTÉTICO
578 18 03-03



ACEITE DE 2 TIEMPOS, XP®
SINTÉTICO
578 18 04-03



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01