



CORTACÉSPED LC 247S

Cortacésped autopropulsado a gasolina diseñado para trabajar en jardines particulares de tamaño pequeño y mediano. LC 247S es muy cómodo y sencillo de manejar, incorpora un motor Husqvarna de arranque automático y una plataforma de corte de 47 cm. Además, este cortacésped cuenta con altura de corte de fácil ajuste, controles intuitivos y manillar plegable.



Agarre en la parte delantera para levantar la máquina

Agarre delantero para levantar el cortacésped. Permite un almacenaje o un transporte de la máquina mucho más sencillos.



Barra de agarre de ajuste fácil

Ajuste rápido y sencillo para el agarre en dos alturas diferentes.

Agarre ergonómico.

El ángulo de la barra de agarre totalmente ergonómico hace que su funcionamiento sea mucho más sencillo.



Altura de corte fácilmente ajustable.

Un ajuste de una mano bien equilibrado para la altura de corte.



FEATURES

- Barra de agarre ergonómica
- Barra de agarre de ajuste fácil
- Agarre en la parte delantera para levantar la máquina
- Altura de corte fácilmente ajustable.
- Manillar plegable

Technical Specifications	
BATERÍA	
Capacidad de las baterías	0 Ah
Tipo de batería	--
CAPACIDAD	
Potencia neta rpm	2900 rpm
Potencia	2.2 kW
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	35500 g
Peso neto del artículo	31500 g
Capacidad del recogedor	55 l
Anchura de corte	47 cm
Cilindrada	139 cm ³
Manillar ajustable en altura	2 Step
Peso	29.5 kg
Tamaño de rueda, delantera	170 mm
Tamaño de rueda, trasera	210 mm
Anchura de rueda	67 cm
MOTOR	
Cilindrada	139 cm ³
Holgura de electrodo	0.75 mm
Marca del motor	Husqvarna
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	HS 139A
Bujía	Husqvarna HQT-7
Capacidad del tanque	0.9 l
EQUIPO	
Tipo de filtro de aire	Papel
Kit BioClip®	Disponible como accesorio
Tapón BioClip®	No incluido
Freno de cuchillas (BBC)	No
Tipo de cuchillas	Recoger
Recogedor	Incluido
Tipo de recogedor	Tejido bloqueador de polvo
Capacidad del recogedor	55 l
Deflector	No
Control de conducción	Underbail
Tipo de transmisión	Autopropulsado, única velocidad
Ruedas tractoras	Trasera
Maneral plegable	Si
Tipo de manillar	Ergonómico
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Manillar ajustable lateralmente	No
Empuñadura suave	Si
Control de crucero	No
Conexión para manguera	No
Rodamientos, delante/detrás	Yes/Yes
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante del motor	Salpicadura
Consumo de combustible	402 g/kWh
Consumo de combustible	0.02 l/min
Filtro de combustible	Si
Combustible	Petrol
MATERIALES	
Bail-arm material	Metal
Unidad de corte, material	Composite
Paquete "máster"; papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Llantas, material	Plástico
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	96 dB(A)
Nivel de ruido	95 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	84 dB(A)
VIBRACIÓN	

Technical Specifications

Vibraciones en marillar	2.7 m/s ²
EMBALAJE	
Altura embalaje	444 mm
Longitud embalaje	1132 mm
Anchura embalaje	537 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1