



CORTACÉSPED LC 356VP

LC 356VP de Husqvarna es un cortacésped robusto, de altas capacidades, con velocidad variable y fácil encendido del motor. Este modelo está pensado para jardines de gran tamaño. Equipado con una plataforma de corte ancha y de acero, expulsión lateral, recogedor de gran capacidad y manillar plegable y ajustable.



Agarre ergonómico.

El ángulo de la barra de agarre totalmente ergonómico hace que su funcionamiento sea mucho más sencillo.



Sistema de corte 3 en 1

Este cortacésped está dotado de una alta versatilidad gracias a sus distintos sistemas de corte: recogida, para mantener un césped siempre limpio, BioClip® (mulching) para fertilizar el terreno y expulsión para zonas que se corten menos.

Velocidad variable

Sencillo ajuste de velocidad de acuerdo con sus necesidades y las condiciones del terreno.



Barra de agarre de ajuste fácil

Ajuste rápido y sencillo para el agarre en dos alturas diferentes.



FEATURES

- Velocidad variable fácil de ajustar
- Recogida, BioClip® y expulsión
- Barra de agarre ergonómica
- Barra de agarre de ajuste fácil
- Agarre en la parte delantera para levantar la máquina
- Ajuste de altura central
- Manillar plegable

Technical Specifications	
BATERÍA	
Capacidad de las baterías	0 Ah
Tipo de batería	--
CAPACIDAD	
Potencia neta rpm	2800 rpm
Potencia	3.1 kW
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	42400 g
Peso neto del artículo	37400 g
Capacidad del recogedor	75 l
Anchura de corte	56 cm
Cilindrada	166 cm ³
Manillar ajustable en altura	2 Step
Peso	37.5 kg
Tamaño de rueda, delantera	203 mm
Tamaño de rueda, trasera	203 mm
Anchura de rueda	71 cm
MOTOR	
Cilindrada	166 cm ³
Holgura de electrodo	0.75 mm
Marca del motor	Honda
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	GCVX-170
Modelo del motor	GCV170H-S3AL
Bujía	NGK BPR5ES
Capacidad del tanque	0.91 l
Volumen tanque de combustible	0.24 gal. (EE. UU.)
EQUIPO	
Tipo de filtro de aire	Papel
Ruedas con cojinetes	Si
Kit BioClip®	Disponible como accesorio
Tapón BioClip®	No incluido
Freno de cuchillas (BBC)	No
Tipo de cuchillas	Recoger
Recogedor	Incluido
Tipo de recogedor	Tejido bloqueador de polvo
Capacidad del recogedor	75 l
Deflector	Incluido
Control de conducción	Underbail
Tipo de transmisión	Autopropulsado, velocidad variable
Ruedas tractoras	Trasera
Maneral plegable	Si
Tipo de manillar	Ergonómico
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Manillar ajustable lateralmente	No
Empuñadura suave	Si
Control de crucero	No
Conexión para manguera	No
Rodamientos, delante/detrás	Yes/Yes
Conectividad inalámbrica	Not applicable
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante del motor	Salpicadura
Consumo de combustible	462 g/kWh
Capacidad de aceite	0.4 l
Filtro de combustible	No
Combustible	Petrol
MATERIALES	
Unidad de corte, material	Acero
Paquete "máster"; papel + cartón	0 g
Metal total	5 g
Paper + Cardboard total	3980 g
PE total	15 g
PET total	0 g
Plastic foil	26 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	26 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Llantas, material	Plástico
SONIDO Y RUIDO	

Technical Specifications

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	98 dB(A)
Nivel de ruido	96 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	87 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibraciones en manillar	5.9 m/s ²
EMBALAJE	
Altura embalaje	450 mm
Longitud embalaje	1040 mm
Volumen embalaje	290.16 dm ³
Anchura embalaje	620 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1