



HUSQVARNA LC 353 AWD

Cortacésped robusto y altamente eficiente, equipado con recogedor trasero y tracción total (AWD). LC 353 AWD está pensado para trabajar en áreas con pendientes, jardines complejos y superficies grandes. Este cortacésped tiene un motor de 163cm³, arranque sencillo, 5 velocidades de desplazamiento, carcasa de acero y manillar plegable. Con el LC353 AWD podrás elegir tres tipos de corte diferentes.



AutoWalk™ 2

El ajuste de velocidad se puede operar con ambas manos, lo que hace que la operatividad sea más ergonómica y facilita a la vez, el corte alrededor de objetos ya que se puede soltar el agarre con una mano y el cortacésped sigue funcionando.



Tracción a las 4 ruedas (AWD)

Tracción a las cuatro ruedas (AWD) asegura tracción en superficies irregulares, húmedas y resbaladizas, así como en pendientes.

Velocidad variable

Sencillo ajuste de velocidad de acuerdo con sus necesidades y las condiciones del terreno.



Plataforma PremierCut reforzada

Obtén resultados de corte superiores con una plataforma PremierCut de Husqvarna con refuerzo adicional para una mayor durabilidad y protección contra el desgaste.



FEATURES

- Velocidad variable fácil de ajustar
- Tracción a las 4 ruedas asegura la tracción en todo tipo de terrenos.
- AutoWalk2 con control de ajuste manual para ambas manos para una operación más ergonómica.
- Plataforma PremierCut reforzada
- Altura ajustable
- Protector delantero antigolpes
- Capacidad de descarga trasera

Technical Specifications	
BATERÍA	
Capacidad de las baterías	0 Ah
Tipo de batería	--
CAPACIDAD	
Potencia neta rpm	3200 rpm
Potencia	3.6 kW
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	46200 g
Peso neto del artículo	36560 g
Capacidad del recogedor	65 l
Anchura de corte	53 cm
Cilindrada	166 cm ³
Manillar ajustable en altura	2 Step
Peso	41.7 kg
Tamaño de rueda, delantera	203 mm
Tamaño de rueda, trasera	279 mm
Anchura de rueda	56 cm
MOTOR	
Cilindrada	166 cm ³
Holgura de electrodo	0.75 mm
Marca del motor	Honda
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	GCVX-170
Modelo del motor	GCV170H-S3AL
Bujía	NGK BPR5ES
Capacidad del tanque	0.9 l
EQUIPO	
Tipo de filtro de aire	Papel
Kit BioClip®	No disponible como accesorio (NO DISPONIBLE)
Tapón BioClip®	Incluido
Freno de cuchillas (BBC)	No
Tipo de cuchillas	Cuchillas elevables
Recogedor	Incluido
Tipo de recogedor	Tela con ventilación inferior
Capacidad del recogedor	65 l
Deflector	Incluido
Control de conducción	Auto-walk
Tipo de transmisión	Tracción total
Ruedas tractoras	Las cuatro
Maneral plegable	Si
Tipo de manillar	Fácil deslizamiento
Generic Lawnmower Drive Type	All-wheel drive
Manillar ajustable lateralmente	No
Empuñadura suave	Si
Control de cruce	No
Conexión para manguera	Si
Rodamientos, delante/detrás	Yes/Yes
Conectividad inalámbrica	Not applicable
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante del motor	Salpicadura
Consumo de combustible	462 g/kWh
Consumo de combustible	0.02 l/min
Filtro de combustible	No
Combustible	Petrol
MATERIALES	
Unidad de corte, material	Acero
Paquete "máster", papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	5060 g
PE total	130 g
PET total	0 g
Plastic foil	130 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	130 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Llantas, material	Plástico
SONIDO Y RUIDO	

Technical Specifications

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	96 dB(A)
Nivel de ruido	95 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	83.3 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibraciones en manillar	6.28 m/s ²
EMBALAJE	
Altura embalaje	515 mm
Longitud embalaje	995 mm
Anchura embalaje	610 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1