



CORTACÉSPED KLIPPO LB 553SQ e

KLIPPO LB 553SQ e, de Husqvarna, es un cortacésped BioClip® con tracción delantera para uso profesional intensivo. Su plataforma de corte de gran tamaño de 53 cm lo convierte en la solución perfecta para áreas de tamaño mediano a grande. El diseño se ha centrado en lograr las mejores condiciones ergonómicas posibles para el usuario y un corte extraordinario, incluso en climas húmedos. Equipado con un motor Husqvarna potente y de fácil arranque, carcasa de aluminio, llantas de aluminio ligeras y un manillar regulable en altura y plegable.



Motor Husqvarna HS 166AP

HS 166AP, un motor potente y totalmente profesional de Husqvarna. Diseñado para una alta fiabilidad y fácil arranque. Componentes de alta especificación para soportar el uso diario duro y para garantizar la vida útil más larga posible.




Llantas de aluminio

Llantas de aluminio de 8 pulgadas con rodamientos dobles. Las cubiertas de caucho de dibujo profundo aumentan la tracción y facilitan la conducción.

Chasis de aluminio

Su chasis de aluminio extrarresistente aumenta su potencia y lo dota de mayor durabilidad



Altura de corte regulable

Cómodo ajuste central de la altura de corte de 5 posiciones que van desde los 27 a los 64 mm.



CARACTERÍSTICAS

- Chasis de aluminio para prolongar su vida útil
- Llantas de aluminio para una vida útil más larga
- Motor profesional Husqvarna, diseñado para garantizar fiabilidad y un arranque sencillo.
- Cómodo ajuste central de la altura de corte
- BioClip®
- Parachoques de protección lateral
- Manillar lateral ajustable para una posición óptima del usuario.

Especificaciones técnicas	
BATERÍA	
Capacidad de las baterías	0 Ah
Tipo de batería	--
CAPACIDAD	
Potencia neta rpm	2900 rpm
Potencia	2.75 kW
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	43500 g
Peso neto del artículo	38500 g
Capacidad del recogedor	0 l
Anchura de corte	53 cm
Cilindrada	166 cm ³
Ajuste altura del manillar	Si
Manillar ajustable en altura	2 Step
Peso	38.5 kg
Tamaño de rueda, delantera	203 mm
Tamaño de rueda, trasera	203 mm
Anchura de rueda	59.5 cm
MOTOR	
Cilindrada	166 cm ³
Holgura de electrodo	0.75 mm
Marca del motor	Husqvarna
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	HS 166AP
Bujía	Husqvarna HQT-7
Capacidad del tanque	1.5 l
EQUIPO	
Tipo de filtro de aire	Dual element
Kit BioClip®	No disponible como accesorio (NO DISPONIBLE)
Tapón BioClip®	N/A
Freno de cuchillas (BBC)	No
Tipo de cuchillas	Cuchillas triturar
Producto CLG (Calc)	Yes
Recogedor	No
Tipo de recogedor	Ninguno
Capacidad del recogedor	0 l
Deflector	No
Control de conducción	Lever
Tipo de transmisión	Autopropulsado, única velocidad
Ruedas tractoras	Delantera
Manillar plegable	No
Tipo de manillar	Anti-vibración
Tipo de accionamiento de cortacésped genérico	Front-wheel drive
Manillar ajustable lateralmente	Si
Empuñadura suave	Si
Control de crucero	No
Conexión para manguera	No
Rodamientos, delante/detrás	Yes/Yes
Conectividad inalámbrica	Not applicable
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante del motor	Salpicadura
Consumo de combustible	407 g/kWh
Consumo de combustible	0.023 l/min
Filtro de combustible	No
Combustible	Gasolina
MATERIALES	
Unidad de corte, material	Aluminio
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Llantas, material	Aluminio
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	96 dB(A)

Especificaciones técnicas

Nivel de ruido	95 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	83 dB(A)

VIBRACIÓN

Vibraciones en manillar	3,4 m/s ²
-------------------------	----------------------

EMBALAJE

Altura embalaje	458 mm
Longitud embalaje	994 mm
Anchura embalaje	594 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1