

## **CORTACÉSPED LB 146i**

Cortacésped a batería, compacto y ligero, equipado con chasis resistente a la corrosión. LB 146i incorpora un manillar plegable y ergonómico que facilita su conducción, su transporte y su almacenamiento. Es un cortacésped con propulsión manual, compatible con las baterías BLi de Husqvarna y con cuchillas optimizadas para el triturado. \*No incluye batería ni cargador.



2-point cutting height adjustment for easy handling 2-point cutting height adjustment



Asa de elevación trasera y delantera

Con el asa delantera y trasera podrás levantar el cortacésped para almacenarlo, transportarlo o subirlo por escaleras.

## Agarre ergonómico.

El ángulo de la barra de agarre totalmente ergonómico hace que su funcionamiento sea mucho más sencillo.



## Manillar plegable

Simplifica el almacenamiento y el transporte.

## **FEATURES**

- Barra de agarre ergonómica
- Asa de elevación trasera y delantera
- 2-point cutting height adjustment
- Manillar plegable para un mejor almacenamiento
- El bajo nivel de ruido hace que sea más cómodo el trabajo, y que molestes menos a los vecinos.
- Ranura doblespara batería
- Potencia extra cuando lo necesites
- Utilice modo savE™ para mayor tiempo de funcionamiento.
- Pantalla de mando intuitiva
- Barra de agarre especialmente diseñada para facilitarte el transporte y almacenaje.

echnical Specifications	
BATERÍA	
Cargador batería	
Nombre de modelo de batería	
Tipo de batería	Li-lon
/oltaje de Batería	36 V
CAPACIDAD	
Potencia neta rpm	3000 rpm
Potencia	0.9 kW
DIMENSIONES	0.5 KW
	10500
Peso bruto del artículo	19500 g
Peso neto del artículo	16900 g
Sapacidad del recogedor	01
nchura de corte	46 cm
fanillar ajustable en altura	2 Step
eso	16.9 kg
amaño de rueda, delantera	170 mm
amaño de rueda, trasera	170 mm
nchura de rueda	58 cm
QUIPO	
it BioClip®	No disponible como accesorio (NO DISPONIBLE)
apón BioClip®	N/A
ipo de cuchillas	Cuchillas triturar
Recogedor	No
ipo de recogedor	Ninguno
Capacidad del recogedor	01
Deflector	No
Control de conducción	N/A
ipo de transmisión	Empuje
Ruedas tractoras	N/A
Maneral plegable	Si
Nanillar plegable	Si
ipo de manillar	Ergonómico
Generic Lawnmower Drive Type	Push mowers
Manillar ajustable lateralmente	No
Impuñadura suave	Si
Control de crucero	No
Rodamientos, delante/detrás	Yes/Yes
Conectividad inalámbrica	Not applicable
LUBRICANTE	τοι αρρικασίο
	D. II.
Combustible	Battery
MATERIALES	
Inidad de corte, material	ABS plástico
aquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
'apel	120 g
Paper + Cardboard total	120 g
E total	Og
ET total	0 g
lastic foil	0 g
Plastic rigid	Og
Plastic total	Og
S/EPS/HIPS total	0 g
lantas, material	Plástico
ONIDO Y RUIDO	
ivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	92 dB(A)
ivel de ruido	89 dB(A)
ivel de presión sonora en oído	77 dB(A)
	/ / UD(A)
/IBRACIÓN	
/ibraciones en manillar	0.9 m/s <sup>2</sup>
MBALAJE	
	420 mm
\ltura embalaje	
	800 mm
Altura embalaje .ongitud embalaje /olumen embalaje	800 mm 168.00 dm <sup>3</sup>
	800 mm 168.00 dm³ 500 mm