



## TRACTOR CORTACÉSPED TS 112

Tractor cortacésped Husqvarna con funcionamiento intuitivo y resultados de corte excepcionales, idóneo para grandes extensiones de césped. Modelo con diseño compacto que permite una conducción sin esfuerzo en pasajes estrechos y un almacenamiento más sencillo cuando no se está usando. TS112 garantiza una experiencia de corte cómoda y sin complicaciones gracias a las palancas de fácil acceso y a la colocación de los pedales (uno al lado del otro).



### Asiento del conductor ajustable

El asiento puede ajustarse de forma sencilla sin necesidad de herramientas.



### Contador de horas

Ayuda a tener el control sobre los intervalos de servicio y mantenimiento.

### Faros dobles

Faros dobles en la parte delantera.



### Controles ergonómicos

Controles de fácil acceso y mucho espacio para las piernas gracias al asiento ajustable. La plataforma de corte con ajuste de altura asistido por resorte facilita su manejo.



## CARACTERÍSTICAS

- Faros dobles en la parte delantera.
- Ayuda a tener el control sobre los intervalos de servicio y mantenimiento.
- Ajuste de la posición del asiento sin herramientas.
- Controles de fácil acceso y mucho espacio para las piernas gracias al asiento ajustable. La plataforma de corte con ajuste de altura asistido por resorte facilita su manejo.
- Equipado con una plataforma de corte de descarga lateral de 95 cm.
- La plataforma está equipada con ruedas antideslizantes, que reducen el riesgo de corte al cortar césped irregular.
- Diseño compacto para una conducción sin esfuerzo en pasajes estrechos y fácil almacenamiento cuando no está en uso.
- Acceso seguro y cómodo al cortacésped en función inversa.
- Palanca para acoplar la plataforma de corte.
- La ventana de nivel de combustible facilita su verificación.
- Doble pedal para un mejor control de la conducción y un funcionamiento sencillo e intuitivo.
- Las palancas de control en un lado facilitan el acceso al asiento.
- Gancho de remolque incluido para múltiples accesorios traseros.
- Arranque mediante llave
- Fácil control de la velocidad y la dirección gracias a la transmisión hidrostática operada por pedal. Pedales separados para avance y retroceso.
- Ajuste de altura de corte de fácil acceso para mejorar la ergonomía. La plataforma de corte asistida por resorte facilita el ajuste.

### Especificaciones técnicas

<b>BATERÍA</b>	
Capacidad de las baterías	20 Ah
Voltaje de Batería	12 V
<b>CAPACIDAD</b>	
Potencia neta rpm	2800 rpm
Potencia	8,0 kW
<b>DIMENSIONES</b>	
Peso bruto del artículo	211000 g
Peso neto del artículo	171000 g
Altura de la base	110 cm
Longitud de la base	166,5 cm
Anchura de la base	119 cm
Anchura de la base	92 cm
Regulación de las alturas de corte	Fácil de regular
Ajuste de altura de corte	Lever, while seated
Alturas de corte	6
Anchura de corte	95 cm
Altura	110 cm
Altura del respaldo	Medio
Dimensiones neumáticos delanteros	15x6-6
Dimensiones neumáticos traseros	18x8,5-8
Peso	182 kg
Anchura de rueda	115 cm
<b>MOTOR</b>	
Cilindros	1
Cilindrada	413 cm <sup>3</sup>
Marca del motor	Husqvarna
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	HS 413AE
Capacidad del tanque	6 l
Volumen tanque de combustible	1,59 gal. (EE. UU.)
Generador	12 A
Fabricante del motor	Husqvarna
Modelo del motor	HS 413AE
Fabricante de la transmisión	Engranaje hidráulico
Modelo de transmisión	T2
Tipo de transmisión	Hidrostático
<b>EQUIPO</b>	
Tipo de filtro de aire	Cartucho con pre-filtro
Ruedas antiscalping	2
Kit BioClip®	Disponible como accesorio
Cuchillas	Manual
Tipo de cuchillas	Discharge
Cuchillas	2 uds
Recogedor	Disponible como accesorio
Posavasos	Si
Unidad de corte	Sellado
Tipos de corte	Recogida/BioClip®/Expulsión lateral
Conexión para manguera	Si
Deflector	No
Dirección	Dual pedal-operation
Protecciones delantera/trasera	Available as accessory
Generador	12 A
Engrasable	No
Faros	Si

**Especificaciones técnicas**

Cuentahoras	Digital
Kit mulching	Available as accessory
Cubierta metalizada	No
Tipo de asiento	Standard
<b>LUBRICANTE</b>	
Tipo de lubricante del motor	Presión
Consumo de combustible	441 g/kWh
Ubicación del depósito	Frente
Capacidad de aceite	1.15 l
Filtro de combustible	No
Combustible	Gasolina
<b>MATERIALES</b>	
Unidad de corte, material	Acero
Paquete "máster", papel + cartón	0 g
Total Metal	3820 g
Paper + Cardboard total	7410 g
PE total	336.7 g
PET total	0 g
Plastic foil	336.7 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	336.7 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Material del asiento	PU
<b>EMBALAJE</b>	
Altura embalaje	850 mm
Longitud embalaje	1700 mm
Anchura embalaje	1135 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
<b>SONIDO Y RUIDO</b>	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	97.2 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	83 dB(A)
<b>VIBRACIÓN</b>	
Nivel vibración en asiento	1.6 m/s <sup>2</sup>
Volante con nivel de vibración	4.9 m/s <sup>2</sup>