



TRACTOR TC 242T

TC 242T es el tractor con recogedor trasero integrado desarrollado para jardines medianos y áreas grandes. Equipado con motor de 656 cm³, bielas de dirección ajustables, arranque automático, cubierta reforzada y protector más robusto. Este tractor cortacésped incorpora además faros delanteros y adaptador para manguera de riego. Kit mulching disponible como accesorio



Asiento ergonómico ajustable

Asiento regulable; se mueve adelante y atrás y arriba y abajo.



Unidad de corte reforzada

La unidad de corte estampada ha sido reforzada con acero plano para garantizar un mayor refuerzo y durabilidad sobre los ejes. (48")

Transmisión hidrostática accionada por pedal

Control de velocidad y dirección con pedal, que permite que mantenga las manos sobre el volante. Control de conducción óptima.



Inducción de aire

Nuestro innovador sistema de corte por inducción de aire, lleva el aire limpio de arriba a abajo de la unidad de corte, dando como resultado un corte de mucha más calidad.



FEATURES

- Transmisión hidrostática accionada por pedal
- Unidad de corte reforzada
- Asiento regulable
- Air Induction; proporciona un corte excelente
- Volante de gran tamaño para un menor esfuerzo de conducción.
- Eje delantero de hierro fundido para mayor estabilidad
- Contador de horas con aviso de revisión
- Chasis de acero
- Estructura robusta
- Ruedas amplias y anchas
- Fácil de comenzar a trabajar gracias al arranque sin tirador de aire
- Fácil de comenzar a trabajar gracias al arranque sin tirador de aire
- Transmisión hidrostática accionada por pedal
- Contador de horas con aviso de revisión
- Unidad de corte reforzada
- Chasis de acero
- Eje delantero de hierro fundido para mayor estabilidad
- Asiento regulable
- Estructura robusta
- Air Induction; proporciona un corte excelente
- Air Induction; proporciona un corte excelente
- Conexión de cuchillas manual
- Volante de gran tamaño para un menor esfuerzo de conducción.
- Bastidor de servicio pesado para uso intensivo
- Ruedas amplias y anchas
- Volante de gran tamaño para un menor esfuerzo de conducción.

Technical Specifications	
BATERÍA	
Voltaje de Batería	12 V
CAPACIDAD	
Potencia neta rpm	2600 rpm
Potencia	10.08 kW
Radio de giro. min	16 pulg
Radio de giro	152 cm
CERTIFICACIONES	
Garantía para propietarios	2 Years
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	358338 g
Peso neto del artículo	287124 g
Altura de la base	127 cm
Longitud de la base	240 cm
Anchura de la base	110 cm
Anchura de la base	110 cm
Anchura de la base	110 cm
Regulación de las alturas de corte	Fácil de regular
Ajuste de altura de corte	Central, de muelle
Alturas de corte	6
Anchura de corte	108 cm
Altura del respaldo	High 15"
Dimensiones neumáticos delanteros	15X6-6
Dimensiones neumáticos traseros	18X8,5-8
Peso	287 kg
Anchura de rueda	122 cm
MOTOR	
Cilindros	2
Cilindrada	656 cm ³
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	Intek
Generador	3,5 A
Fabricante del motor	Briggs & Stratton
Fabricante de la transmisión	Tuff Torq
Modelo de transmisión	K46
Tipo de transmisión	Hidrostático
Capacidad del tanque	9,5 l
Volumen tanque de combustible	2,5 gal. (EE. UU.)
EQUIPO	
Tipo de filtro de aire	Papel auto-tipo
Ruedas antiscalping	2
Kit BioClip®	Disponible como accesorio
Cuchillas	Manual
Tipo de cuchillas	High Performance
Cuchillas	2 uds
Recogedor	Incluido
Posavasos	Si
Unidad de corte	Fundido, reforzado
Tipos de corte	Recogida/Triturado
Conexión para manguera	Si
Dirección	Pedal
Protecciones delantera/trasera	Available as accessory
Generador	3,5 A

Technical Specifications	
Faros	Si
Cuentahoras	Digital con intervalos de revisiones programados
Cubierta metalizada	Si
Tipo de asiento	High back 15" (armrest as accessory)
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante del motor	Full pressure with oil filter
Consumo de combustible	405 g/kWh
Ubicación del depósito	Frente
Capacidad de aceite	1.9 l
Filtro de combustible	Si
Combustible	Petrol
MATERIALES	
Unidad de corte, material	Acero
Paquete "máster": papel + cartón	530 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	4681 g
PE total	650 g
PET total	0 g
Plastic foil	465 g
Plastic rigid	200 g
Plastic total	665 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Material del asiento	Vinilo
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	100.0 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	84 dB(A)
VIBRACIÓN	
Asiento nivel vibración	0.73 m/s ²
Volante con nivel de vibración	3.41 m/s ²
EMBALAJE	
Altura embalaje	1245 mm
Longitud embalaje	2261 mm
Volumen embalaje	3171.13 dm ³
Anchura embalaje	1168 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1

ACCESSORIES



CARGADOR DE BATERÍA BC 0.8
579 45 01-01



BARREDORA 91 CM
582 71 99-01



BARREDORA 112 CM
586 63 65-01



QUITAMUSGO
586 63 66-01



TRAILER PROFÍ
953 51 17-02



RASTRILLO DE GRAVA
953 51 24-01



TAPÓN BIOCLIP®
960 71 00-38



CARRO
967 02 71-01



TRAILER 275
50100 82-01



CUBIERTA PARA TRACTOR
505 63 08-82