



MOTOCULTOR TR 348

El TR 348 es un motocultor ligero, compacto, sencillo de usar y muy maniobrable. Equipado con una transmisión mecánica de alta calidad, cuchillas helicoidales, manillar plegable y ajustable y motor de 208 cm³. Este motocultor Husqvarna presenta un ancho de trabajo de 48 cm y una profundidad de 15 cm.



Manillar plegable
Fácil transporte y almacenaje



Asa de transporte
Barra de remolque ajustable para diferentes condiciones de trabajo.

Manillar ajustable
Manillar ajustable para una posición de trabajo más cómoda.



Cambio de marchas en manillar
Manillar ergonómico con mandos de fácil acceso



FEATURES

- Manillar ajustable para una mejor posición de trabajo.
- Barra de remolque
- Manillar plegable para facilitar su almacenamiento
- Manillar ergonómico con mandos de fácil acceso
- Protector de fresas para evitar que salten los despojos
- Marcha atrás para facilitar la maniobrabilidad

Technical Specifications	
CAPACIDAD	
Potencia neta rpm	3300 rpm
Potencia neta a rpm	4.5 kW
Potencia	4.5 kW
Velocidad rotacional (min./máx.) máx.	207 rpm
Velocidad rotacional (min./máx.) min.	103 rpm
Velocidad de rotación	3300 rpm
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	74000 g
Peso neto del artículo	71000 g
Diámetro de cuchillas	300 mm
Tamaño de rueda	345 mm
Peso	73 kg
Profundidad de trabajo	15 cm
Anchura de trabajo	48 cm
MOTOR	
Cilindrada	208 cm ³
Marca del motor	Briggs and Stratton
Nombre de motor	Serie 950
Fabricante del motor	Briggs & Stratton
Transmisión (adelante)	2
Transmisión (atrás)	1
Tipo de transmisión	Cadena/Cambio
Ruedas de transporte	Not available
Capacidad del tanque	3.6 l
Volumen tanque de combustible	0.95 gal. (EE. UU.)
EQUIPO	
Neumáticos	No
Tipo de motoazada	Cuchillas traseras
Barra de remolque	Si
Manillar plegable	Si
Cambio de marchas en manillar	No
Manillar ajustable horizontalmente	Si
Protector de plantas	No
Marcha atrás	Si
Ruedas de goma	Incluido
Ruedas de transporte	Not available
Manillar ajustable verticalmente	Si
LUBRICANTE	
Consumo de combustible	505 g/kWh
Capacidad del tanque	3.6 l
Combustible	Petrol
MATERIALES	
Paquete "máster", papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	98 dB(A)
Nivel de ruido	95.3 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	84.5 dB(A)
EMBALAJE	
Altura embalaje	790 mm
Longitud embalaje	1150 mm
Anchura embalaje	600 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1