



## HIDROLIMPIADORA PW 240

Hidrolimpiadora eléctrica diseñada para optimizar la limpieza de superficies pequeñas, medianas y vehículos. Funcionamiento ergonómico y sin complicaciones, con manguera muy flexible, agarre mejorado, estabilidad excepcional y alto rendimiento. El enrollador incluido permite almacenar la manguera en la propia máquina ahorrando así espacio. PW 240 trabaja con una presión máxima de 140 bares y un caudal de agua de 465 l/h. Incluye de serie una boquilla de chorro plano, una boquilla rotativa y un pulverizador para espuma.



### Boquilla de chorro plano variable

La boquilla multiusos con presión ajustable ofrece una mayor versatilidad, adaptándose así a una amplia gama de tareas de limpieza.



### Pulverizador de espuma

Con este pulverizador de espuma podrás comprobar la cantidad que te queda con tal solo echar un vistazo. Proporciona un control total, por lo que ya no usarás más detergente de lo necesario.

### Bomba de metal

La bomba de la hidrolimpiadora está fabricada en metal para minimizar el riesgo de ruptura y para proporcionar una gran vida útil.



### Asa de transporte

El asa de transporte robusta y cómoda hace que mover y transportar la máquina sea muy cómodo.



## CARACTERÍSTICAS

- Bomba de metal
- Pulverizador transparente de espuma
- Mayor versatilidad para una amplia gama de tareas de limpieza.
- Asa de transporte robusta para facilitar el transporte
- Almacenamiento eficiente y fácil enrollado
- Alto rendimiento de limpieza
- Fácil manejo y enrollado
- Fácil almacenamiento y transporte
- Guía de acceso rápido
- Eficiencia y comodidad
- Fácil acceso y almacenamiento compacto
- Fácil acceso y trabajo más eficiente

| Especificaciones técnicas                     |                      |
|---|----------------------|
| <b>CAPACIDAD</b>                              |                      |
| Capacidad del depósito                        | 0.4 l                |
| Clase de protección eléctrica                 | IP X5                |
| Presión máxima                                | 140 bar              |
| Aspiración de autocebado máx.                 | 0.5 m                |
| Temperatura de entrada de agua, máx.          | 40 °C                |
| Presión de funcionamiento máx.                | 100 bar              |
| Caudal de agua                                | 348-465 l/h          |
| <b>DIMENSIONES</b>                            |                      |
| Peso bruto del artículo                       | 12000 g              |
| Peso neto del artículo                        | 10000 g              |
| Longitud de la manguera                       | 8 m                  |
| Longitud del cable                            | 5 m                  |
| <b>MOTOR</b>                                  |                      |
| Clase de protección eléctrica                 | IP X5                |
| Ciclo de fase de corriente                    | 50 Hz                |
| Fases   | 1 ph                 |
| Corriente nominal, A                          | 7.0 A                |
| Voltaje                                       | 220-240 V            |
| <b>EQUIPO</b>                                 |                      |
| Tapón   | Type C - 230 V       |
| <b>EMBALAJE</b>                               |                      |
| Altura embalaje                               | 562 mm               |
| Longitud embalaje                             | 395 mm               |
| Volumen embalaje                              | 72 dm <sup>3</sup>   |
| Anchura embalaje                              | 325 mm               |
| Cantidad en el paquete "máster"               | 1                    |
| Cantidad de pallets                           | 12 uds               |
| <b>MATERIALES</b>                             |                      |
| Cartón  | 1990 g               |
| Paquete "máster", papel + cartón              | 0 g                  |
| Total Metal                                   | 0 g                  |
| Papel   | 496.6 g              |
| Paper + Cardboard total                       | 2486.6 g             |
| PE total                                      | 37.089 g             |
| PET total                                     | 0 g                  |
| Plastic foil                                  | 37.089 g             |
| Plástico rígido                               | 3.1 g                |
| Plástico total                                | 40.189 g             |
| PS/EPS/HIPS total                             | 0 g                  |
| <b>SONIDO Y RUIDO</b>                         |                      |
| Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 92 dB(A)             |
| <b>VIBRACIÓN</b>                              |                      |
| Vibraciones mano brazo (Aeq)                  | 2.5 m/s <sup>2</sup> |

## ACCESORIOS



KIT CEPILLO ROTATIVO  
590 66 06-01



LIMPIADOR PARA VEHÍCULOS  
590 66 13-01



MANGUERA DE SUCCIÓN  
590 65 97-01



BOQUILLA DE SUCCIÓN DE AGUA  
590 66 05-01



FILTRO DE AGUA  
590 65 93-01



EXTENSIÓN DE MANGUERA  
REFORZADA  
590 66 09-01



LIMPIADOR PARA SUPERFICIES  
DURAS  
590 66 12-01



MANGUERA PARA LIMPIEZA DE  
TUBERÍAS  
590 66 10-01



VÁLVULA ANTIRRETORNO  
590 65 95-01



LANZA PULVERIZACIÓN EN  
ÁNGULO  
590 66 11-01



KIT AROS TÓRICOS  
591 10 64-01