



## HIDROLIMPIADORA PW 350

Hidrolimpiadora Husqvarna de alto rendimiento, diseño robusto y precios de 150 bares. PW 350 está pensada para tareas de limpieza complejas y destaca por sus resultados en vehículos, muros de piedra, superficies pequeñas y medianas. Incorpora motor de inducción, gatillo de agarre ergonómico, carrete para manguera, ruedas grandes y robustas y mango telescópico de aluminio. Incluye de serie dos boquillas y un pulverizador de espuma.



### Motor de inducción

El motor de inducción de la hidrolimpiadora combina un gran rendimiento con una alta durabilidad y vida útil larga.



### Carrete de manguera

Almacenamiento de la manguera de la hidrolimpiadora cómodo y sencillo, tan solo hay que enrollarla.


### Gatillo de agarre ergonómico

La activación del gatillo se ajusta perfectamente a los dedos. Esto implica un menor esfuerzo y mayor comodidad, especialmente cuando se usa la hidrolimpiadora durante un tiempo prolongado.



### Bomba de metal

La bomba de la hidrolimpiadora está fabricada en metal para minimizar el riesgo de ruptura y para proporcionar una gran vida útil.



## FEATURES

- Gatillo ergonómico y de agarre cómodo
- Carrete de manguera
- Durabilidad y resistencia
- Bomba de metal
- Fácil transporte y tracción eficiente
- Almacenamiento y transporte sencillos
- Manguera flexible de alta presión
- Almacenamiento cable de alimentación
- Eficiencia y comodidad
- Transporte cómodo de la máquina
- Pulverizador transparente de espuma
- Gran ergonomía durante los trabajos de limpieza
- Boquilla de chorro plano variable
- Almacenamiento
- Boquilla giratoria

Technical Specifications	
<b>CAPACIDAD</b>	
Capacidad del depósito	0.5 l
Clase de protección eléctrica	IP X5
Presión máxima	150 bar
Aspiración de autocebado máx.	1 m
Temperatura de entrada de agua, máx.	40 °C
Presión de funcionamiento máx.	135 bar
Caudal de agua	420–500 l/h
<b>DIMENSIONES</b>	
Peso bruto del artículo	20800 g
Peso neto del artículo	18800 g
Longitud de la manguera	9 m
Longitud del cable	5 m
<b>MOTOR</b>	
Clase de protección eléctrica	IP X5
Ciclo de fase de corriente	50 Hz
Fases	1
Potencia nominal	2100 W
Corriente nominal, A	9.5 A
Voltaje	230 V
<b>EQUIPO</b>	
Tapón	Tipo F - 230 V
<b>EMBALAJE</b>	
Altura embalaje	780 mm
Longitud embalaje	375 mm
Volumen embalaje	114.08 dm <sup>3</sup>
Anchura embalaje	390 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
Cantidad de pallets	6 uds
<b>MATERIALES</b>	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Papel	46 g
Paper + Cardboard total	46 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>SONIDO Y RUIDO</b>	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	90 dB(A)