



HIDROLIMPIADORA PW 360

Hidrolimpiadora de alto rendimiento, diseño compacto y funcional, perfecta para trabajos de limpieza exigentes y complejos. PW 360 trabaja con una presión máxima de 160 bares y está indicada para limpiar vehículos, muros de piedra, terrazas y superficies de tamaño medio. Este modelo está equipado con manguera de alta presión reforzada en aluminio, gatillo de agarre ergonómico, motor de inducción, ruedas robustas que aseguran una mejor tracción y lanza de pulverización larga. Además, PW 360 incluye de serie una boquilla de chorro plano, una boquilla rotativa y un pulverizador para espuma.



Carrete de manguera

Almacenamiento de la manguera de la hidrolimpiadora cómodo y sencillo, tan solo hay que enrollarla.



Manguera de alta presión reforzada de acero

Manguera flexible de alta presión reforzada en acero y con cubierta de goma. Resistente al tiempo y gran durabilidad.


Gatillo de agarre ergonómico

La activación del gatillo se ajusta perfectamente a los dedos. Esto implica un menor esfuerzo y mayor comodidad, especialmente cuando se usa la hidrolimpiadora durante un tiempo prolongado.



Bomba de metal

La bomba de la hidrolimpiadora está fabricada en metal para minimizar el riesgo de ruptura y para proporcionar una gran vida útil.



FEATURES

- Gatillo ergonómico y de agarre cómodo
- Manguera de alta presión reforzada de acero
- Carrete de manguera
- Bomba de metal
- Durabilidad y resistencia
- Transporte cómodo de la máquina
- Fácil transporte y tracción eficiente
- Almacenamiento y transporte sencillos
- Almacenamiento cable de alimentación
- Eficiencia y comodidad
- Pulverizador transparente de espuma
- Gran ergonomía durante los trabajos de limpieza
- Boquilla de chorro plano variable
- Almacenamiento
- Boquilla giratoria

Technical Specifications	
CAPACIDAD	
Capacidad del depósito	0,5 l
Clase de protección eléctrica	IP X5
Presión máxima	160 bar
Aspiración de autocebado máx.	1 m
Temperatura de entrada de agua, máx.	40 °C
Presión de funcionamiento máx.	145 bar
Caudal de agua	410–500 l/h
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	22800 g
Peso neto del artículo	20800 g
Longitud de la manguera	10 m
Longitud del cable	5 m
MOTOR	
Clase de protección eléctrica	IP X5
Ciclo de fase de corriente	50 Hz
Fases	1
Potencia nominal	2300 W
Corriente nominal, A	10 A
Voltaje	230 V
EQUIPO	
Tapón	Tipo F - 230 V
EMBALAJE	
Altura embalaje	780 mm
Longitud embalaje	375 mm
Volumen embalaje	114,08 dm ³
Anchura embalaje	390 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
Cantidad de pallets	6 uds
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Papel	46 g
Paper + Cardboard total	46 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	90 dB(A)