



HIDROLIMPIADORA PW 490

Hidrolimpiadora Husqvarna de alta presión (190 bares), gran tamaño, potente motor y diseño robusto. Es la máquina perfecta para las tareas de limpieza más complejas. Su bomba de latón con pistones de cerámica garantiza una larga vida útil, con su control de presión podrás ajustar el caudal de agua y la presión para así adaptarse a la tarea a realizar. Además, está equipada con un depósito de detergente integrado que se puede controlar desde el panel frontal, una manguera de alta presión armada con acero reforzado, empuñadura Low Force que permite activar el gatillo con menos esfuerzo y más comodidad, motor de inducción que asegura un rendimiento perfecto y asa de transporte de aluminio facilita el desplazamiento. PW 490 incluye una boquilla de chorro plano y una boquilla rotativa.



Manguera de alta presión reforzada de acero

Manguera flexible de alta presión reforzada en acero y con cubierta de goma. Resistente al tiempo y gran durabilidad.



Pistones revestidos de cerámica

Los pistones revestidos de cerámica son características profesionales que hacen que el trabajo y el funcionamiento de la hidrolimpiadora sea todavía más fiable. Además, prolongan la vida útil de la máquina.

Cabezal de bomba de latón

El cabezal de la bomba es extremadamente resistente y está fabricado en latón para así minimizar el riesgo de ruptura y garantizar un excelente funcionamiento a largo plazo.



Espacio de almacenamiento

Todos los accesorios incluidos se pueden almacenar en la propia hidrolimpiadora.



FEATURES

- Cabezal de bomba de latón
- Vida útil larga de la hidrolimpiadora
- Manguera de alta presión reforzada de acero
- Almacenamiento
- Durabilidad y resistencia
- Gran ergonomía durante los trabajos de limpieza
- Carrete de manguera
- Fácil transporte y tracción eficiente
- Ajuste de la presión
- Boquilla giratoria
- Almacenamiento y transporte sencillos
- Transporte cómodo de la máquina
- Boquilla de chorro plano variable

Technical Specifications	
CAPACIDAD	
Capacidad del depósito	2.0 l
Clase de protección eléctrica	IP X5
Presión máxima	190 bar
Aspiración de autocebado máx.	1 m
Temperatura de entrada de agua, máx.	60 °C
Presión de funcionamiento máx.	150 bar
Caudal de agua	570-650 l/h
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	31900 g
Peso neto del artículo	28400 g
Longitud de la manguera	15 m
Longitud del cable	5 m
MOTOR	
Clase de protección eléctrica	IP X5
Ciclo de fase de corriente	50 Hz
Fases	1
Potencia nominal	3300 W
Corriente nominal, A	14.5 A
Voltaje	230 V
EQUIPO	
Tapón	Tipo F - 230 V
EMBALAJE	
Altura embalaje	870 mm
Longitud embalaje	400 mm
Volumen embalaje	139.20 dm ³
Anchura embalaje	400 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
Cantidad de pallets	6 uds
MATERIALES	
Cartón	3400 g
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	3400 g
PE total	170 g
PET total	0 g
Plastic foil	170 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	170 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	94 dB(A)