



SOPLADOR 345BT

Soplador de hojas con una alta fuerza de soplado y arnés que permite trabajar con una gran comodidad. 345BT de Husqvarna incorpora motor X-Torq®, Air Purge™, boquilla redonda, boquilla plana, empuñadura de agarre cómodo y control de crucero, entre otras características. Todo, desde su fácil arranque hasta la capacidad de su tanque, se hizo para reducir el esfuerzo y facilitar el trabajo en el jardín. Este soplador de mochila ofrece la máxima productividad con una tensión mínima.



Cruise control

Fan speed can be set for easier handling.



Arnés acolchado

Cómodo arnés acolchado con cinturón reductor de carga

Bomba de combustible

Bomba de combustible diseñada para facilitar el arranque



Excelente ergonomía

Su diseño equilibrado, el agarre suave y su panel de control intuitivo de acceso sencillo proporcionan una excelente ergonomía.



CARACTERÍSTICAS

- Bomba de combustible para facilitar el arranque
- Cómodo arnés acolchado
- Air speed cruise control
- Diseño equilibrado, panel intuitivo y agarre suave para una excelente ergonomía.

Especificaciones técnicas	
CAPACIDAD	
Caudal de aire en cuerpo del ventilador	21.6 m ³ /min
Caudal de aire en tubo	12.8 m ³ /min
Velocidad de aire	78.2 m/s
Velocidad de aire (boquilla redonda)	120.7 m/s
Fuerza de soplado	22 N
Velocidad sin carga	2520 rpm
Límite máximo de ralenti	3080 rpm
Velocidad máxima	7000 rpm
Potencia	1.6 kW
Torsión máx.	2 Nm
Torsión máx. a rpm	5000 rpm
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	11800 g
Peso neto del artículo	10000 g
Diámetro de tubo	59 mm
Longitud de tubo	1244 mm
Peso	9.96 kg
MOTOR	
Diámetro de cilindro	44 mm
Cilindrada	51.7 cm ³
Carrera del cilindro	34 mm
Holgura de electrodo	0.65 mm
Familia motor	*PWES.0525BI
Familia motor	*PWES.0525BI
Capacidad del tanque	1.26 l
Consumo de combustible	466 g/kWh
Velocidad sin carga	2520 rpm
Holgura de bobina	0.4 mm
Velocidad máxima	7000 rpm
Potencia	1.6 kW
Bujía	NGK BPM7A
EQUIPO	
Arnés OEM	Integrado
Tipo de boquilla OEM	Redondeado
Kit de aspiración OEM	No
LUBRICANTE	
Consumo de combustible	466 g/kWh
Capacidad del tanque	1.26 l
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
Combustible	Petrol
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	465 mm
Longitud embalaje	495 mm
Anchura embalaje	365 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
DATOS DE EMISIONES	
Emisiones de escape (CO media)	125.76 g/kWh
Emisiones (CO media)	247 g/kWh
Emisiones de escape (CO FEL)	536 g/kWh
Emisiones de escape (CO media)	1329.99 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	45.78 g/kWh
Emisiones (media HC)	45.02 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	1.11 g/kWh
Emisiones (media NOx)	1.71 g/kWh
DATOS DE EMISIONES DE LA CARB	
Familia motor	*PWES.0525BI
DATOS DE EMISIONES DE LA EPA	
Emisiones (CO media)	247 g/kWh
Emisiones de escape (CO FEL)	536 g/kWh

Especificaciones técnicas

Emisiones (media HC)	45.02 g/kWh
Emisiones (media NOx)	1.71 g/kWh
DATOS DE EMISIONES DE LA UE	
Emisiones de escape (CO media)	125.76 g/kWh
Emisiones de escape (CO media)	1329.99 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	45.78 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	1.11 g/kWh
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	113 dB(A)
Nivel de ruido	110 dB(A)
Presión sonora (15m)	78 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	110 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	6.1 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (AB)	6.1 m/s ²
Nivel de vibración equivalente (ahv. eq) mango	6.1 m/s ²

ACCESORIOS



GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR X 544 96 37-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN X 544 96 37-03



PROTECTOR AURICULAR 505 66 53-04



ACTIVE CLEAN 597 25 57-01



GASOLINA XP® POWER 2T 583 95 29-02