



## SOPLADOR 360BT

Potente soplador de mochila desarrollado para uso profesional y tareas exigentes. Equipado con motor X-Torq® para un excelente rendimiento, buena economía de combustible y bajas emisiones. 360BT de Husqvarna destaca por su alta velocidad de aire combinada con un gran flujo que proporciona la suficiente capacidad para la mayoría de aplicaciones. Cómodas correas anchas para los hombros y asa ajustable con control de crucero.



### Trabaja con toda la fuerza de soplado con la mínima tensión en el brazo.

El diseño del mango permite un mejor control de la máquina durante el trabajo.



### Arnés que reduce la carga

Arnés cómodo y ventilado, con tirantes anchos, para reducir la carga.

### Alta capacidad de soplado.

Su potente motor X-Torq® es sencillo de arrancar y junto con el diseño de su ventilador proporciona mayor caudal y velocidad de aire.



### Bomba de combustible

Bomba de combustible diseñada para facilitar el arranque



## CARACTERÍSTICAS

- El gran diseño de su ventilador le proporciona una alta capacidad de soplado
- Arnés cómodo para reducir la carga.
- El diseño del mango permite un mejor control de la máquina durante el trabajo.
- Bomba de combustible para facilitar el arranque
- Bomba de combustible para facilitar el arranque
- Empuñadura regulable
- Los motores X-Torq® reducen las emisiones y el consumo de combustible
- Bloqueador de acelerador

### Especificaciones técnicas

CAPACIDAD	
Caudal de aire en cuerpo del ventilador	25 m <sup>3</sup> /min
Caudal de aire en tubo	18 m <sup>3</sup> /min
Velocidad de aire	104 m/s
Velocidad de aire (boquilla redonda)	232 m/s
Fuerza de soplado	30 N
Velocidad sin carga	2000 rpm
Velocidad máxima	8100 rpm
Potencia	2.84 kW
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	13698 g
Peso neto del artículo	11340 g
Diámetro de tubo	66 mm
Longitud de tubo	1185 mm
Peso	10.5 kg
MOTOR	
Diámetro de cilindro	47.5 mm
Cilindrada	65.6 cm <sup>3</sup>
Carrera del cilindro	37 mm
Holgura de electrodo	0.65 mm
Capacidad del tanque	2.2 l
Consumo de combustible	422 g/kWh
Velocidad sin carga	2000 rpm
Holgura de bobina	0.3 mm
Velocidad máxima	8100 rpm
Potencia	2.84 kW
Bujía	NGK CMR7H
LUBRICANTE	
Consumo de combustible	422 g/kWh
Capacidad del tanque	2.2 l
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
Combustible	Petrol
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	572 mm
Longitud embalaje	533 mm
Anchura embalaje	533 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	111 dB(A)
Nivel de ruido	109 dB(A)
Presión sonora (15m)	77 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	104 dB(A)
VIBRACIÓN	
Exposición diaria a vibraciones (A8)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	8 h
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango	2.5 m/s <sup>2</sup>

## ACCESORIOS



GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR X  
544 96 37-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN X  
544 96 37-03



PROTECTOR AURICULAR  
505 66 53-04



ACTIVE CLEAN  
597 25 57-01



GASOLINA XP® POWER 2T  
583 95 29-02