



SOPLADOR 120iB

Soplador Husqvarna ligero, sencillo de manejar y con funcionamiento a batería. 120iB es la máquina perfecta para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de jardines pequeños y superficies medianas. Este modelo presenta un diseño compacto, agarre suave y un gran equilibrio para que el trabajo sea más cómodo. Además, cuenta con arranque sencillo, aceleración rápida y tres modos de funcionamiento flexible para adaptarse a los requisitos de la tarea. *No incluye batería ni cargador.



Excelente ergonomía

Su diseño equilibrado, el agarre suave y su panel de control intuitivo de acceso sencillo proporcionan una excelente ergonomía.

Aceleración rápida al comenzar

La aceleración rápida al comenzar garantiza un trabajo más eficiente y unos resultados excelentes.


3 modos diferentes para un mejor rendimiento

Este soplador dispone de 3 modos diferentes para un mejor rendimiento según la necesidad o tipo de tareas. Una potencia de 3N para tareas más simples (interior o exterior), 7N para trabajos que requieran una potencia un poco mayor y 10N para las aplicaciones más complejas.



Motor sin escobillas

Motor sin escobillas, un 25% más eficiente que un estándar. Proporciona un par alto y consistente, mayor rendimiento, vida útil más larga y menos ruido.



FEATURES

- 3 modos diferentes para un mejor rendimiento
- Aceleración rápida al comenzar
- Diseño equilibrado, panel intuitivo y agarre suave para una excelente ergonomía.
- Par alto y consistente que incrementa la eficiencia
- Te permite usar la misma batería para diferentes aplicaciones de productos y seguir trabajando.
- Bajos niveles de ruido para más horas de trabajo

Technical Specifications	
BATERÍA	
Batería	No
Cargador batería	--
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje de Batería	36 V
Número de baterías incluidas	0
CAPACIDAD	
Caudal de aire en tubo	10.3 m ³ /min
Flujo de aire en el tubo	618 m ³ /h
Velocidad de aire	46 m/s
Velocidad de aire (boquilla redonda)	46 m/s
Fuerza de soplado	9.6 N
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	2838 g
Peso neto del artículo	2143 g
Diámetro de tubo	69 mm
Longitud de tubo	425 mm
Peso sin batería	2.0 kg
MOTOR	
Tipo de motor	BLDC (sin cepillo)
EQUIPO	
Arnés OEM	Arnés Husqvarna
Tipo de boquilla OEM	Redondeado
Kit de aspiración OEM	No
LUBRICANTE	
Combustible	Battery
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Papel	1266 g
Paper + Cardboard total	1266 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	2 g
Plastic total	2 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Caja de impresión	1 Color Print (Brown Box)
Altura embalaje	194 mm
Longitud embalaje	324 mm
Anchura embalaje	534 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	96.6 dB(A)
Nivel de ruido	95.7 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	83 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	1 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	0.61 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	3 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	1.0 m/s ²