



## KIT SOPLADOR 120iB

El soplador 120iB de Husqvarna es ligero, sencillo de usar y opera con batería. Está pensado para el mantenimiento de jardines pequeños y superficies medianas. Con arranque fácil, aceleración rápida, bajo peso y tres modos de funcionamiento flexible. Presenta un diseño compacto, agarre suave y un gran equilibrio para que tu trabajo sea eficiente y cómodo. \*KIT: Soplador 120iB, BLi20, QC80.



### Excelente ergonomía

Su diseño equilibrado, el agarre suave y su panel de control intuitivo de acceso sencillo proporcionan una excelente ergonomía.

### Aceleración rápida al comenzar

La aceleración rápida al comenzar garantiza un trabajo más eficiente y unos resultados excelentes.


### 3 modos diferentes para un mejor rendimiento

Este soplador dispone de 3 modos diferentes para un mejor rendimiento según la necesidad o tipo de tareas. Una potencia de 3N para tareas más simples (interior o exterior), 7N para trabajos que requieran una potencia un poco mayor y 10N para las aplicaciones más complejas.



### Motor sin escobillas

Motor sin escobillas, un 25% más eficiente que un estándar. Proporciona un par alto y consistente, mayor rendimiento, vida útil más larga y menos ruido.



## FEATURES

- 3 modos diferentes para un mejor rendimiento
- Aceleración rápida al comenzar
- Diseño equilibrado, panel intuitivo y agarre suave para una excelente ergonomía.
- Par alto y consistente que incrementa la eficiencia
- Te permite usar la misma batería para diferentes aplicaciones de productos y seguir trabajando.
- Bajos niveles de ruido para más horas de trabajo

Technical Specifications	
<b>BATERÍA</b>	
Batería	Si
Cargador batería	QC 80.80W /220V
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje de Batería	36 V
Número de baterías incluidas	1
<b>CAPACIDAD</b>	
Caudal de aire en tubo	10.3 m <sup>3</sup> /min
Flujo de aire en el tubo	618 m <sup>3</sup> /h
Velocidad de aire	46 m/s
Velocidad de aire (boquilla redonda)	46 m/s
Fuerza de soplado	9.6 N
<b>DIMENSIONES</b>	
Peso bruto del artículo	4816 g
Peso neto del artículo	4121 g
Diámetro de tubo	69 mm
Longitud de tubo	425 mm
Peso sin batería	2.0 kg
<b>MOTOR</b>	
Tipo de motor	BLDC (sin cepillo)
<b>EQUIPO</b>	
Arnés OEM	Arnés Husqvarna
Tipo de boquilla OEM	Redondeado
<b>LUBRICANTE</b>	
Combustible	Battery
<b>MATERIALES</b>	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1060 g
PE total	15 g
PET total	0 g
Plastic foil	14 g
Plastic rigid	1 g
Plastic total	15 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>EMBALAJE</b>	
Caja de impresión	1 Color Print (Brown Box)
Altura embalaje	235 mm
Longitud embalaje	293 mm
Anchura embalaje	587 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
<b>SONIDO Y RUIDO</b>	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	96.6 dB(A)
Nivel de ruido	95.7 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	83 dB(A)
<b>VIBRACIÓN</b>	
Vibración diaria (Aeqv)	1 m/s <sup>2</sup>
Exposición diaria a vibraciones (A8)	0.61 m/s <sup>2</sup>
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	3 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	1.0 m/s <sup>2</sup>