

ESPECIFICACIONES

MODELO	HX1302		HX1402
MOTOR	4JTA-TP5A		
Potencia bruta	Hp(kw)	130.1 (97.0)	140.1 (104.5)
Capacidad depósito combustible	(ℓ)	230	
TRANSMISIÓN			
Tipo	Power Shift		
Velocidades	32Fx32R		
Tipo y velocidades TDF	Independiente (540/540E/1000) proporcional al avance		
Diferencial	Delantero: LSD	Trasero: Bloqueo mecánico del diferencial	
SISTEMA HIDRÁULICO			
Sistema de control de elevación	Control electrónico con interruptor trasero		
Caudal de las bombas	(lpm)	Total 121 (1º: 74.8 / 2º: 46.2)	
Capacidad de elevación	5.000 kg (con botellas hidráulicas 95 mm)		
Distribuidores	3 distribuidores (6 salidas) + 6 ventrales		
DIMENSIONES			
Distrancia entre ejes	(mm)	2.600	
Longitud total (sin contrapesas y con enganche 3pt)	(mm)	4.518	
Altura total (CAB)	(mm)	4.518	
Peso total (CAB)	(kg)	4.856	
NEUMÁTICOS			
Delanteros	420 / 70R28		
Traseros	520 / 70R38		

Las características, los modelos y las fotos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Auto 4WD
- Auto TDF
- Memorizador revoluciones crucero
- Velocímetro
- Faros delanteros Full LED
- Cilindro hidráulico de elevación
- Válvula Joystick
- Guardabarros delanteros (pivotantes) y traseros
- Retrovisores telescópicos
- Aire acondicionado / Calefacción
- Limpiaparabrisas delantero y trasero
- Asiento con suspensión neumática y calefactado
- Interruptor trasero de control elevador tripuntal
- Enchufe 7 pines
- Volante inclinable y basculante
- Alarma aviso marcha atrás
- Asiento de acompañante homologado
- Suspensión en cabina

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Contrapesas delanteras y traseras
- Válvula hidráulica (Detent floating / Three detent floating)
- Luces de trabajo laterales
- Tercer punto hidráulico
- Retorno libre



ISO 9001
NO.954596



ISO 14001
NO.771475



OHSAS 18001
NO:K033008



Catron Internacional, S.A
Av. Ausias March, 222
46026 Valencia - España
96 339 03 10 | info@catron.es
www.catron.es | www.kioti.es



CATRON

Área del Concesionario



HX1302/HX1402

Nuevos tiempos. Nuevos Referentes. Nuevos Kioti

Comodidad perfecta, eficiencia óptima

HX1302/HX1402

RENDIMIENTO para el trabajo

Motor de 3.8ℓ desarrollado por KIOTI

HX1402

140

Potencia máx
Hp/2,200 rpm

540

Par motor máx
Nm/1,400 rpm

HX1302

130

Potencia máxima
Hp/2,200 rpm

530

Par motor máx
Nm/1,400 rpm

Mantenimiento adecuado

Con su estructura de capó de una sola pieza fácil de abrir, las tareas de mantenimiento como el reemplazo del filtro de aceite y del filtro de aire, el llenado de aceite, la verificación del medidor de aceite, la inspección del refrigerante y la limpieza son idóneos.



5.000 kgf capacidad elevación



Contrapesas
Del.: 50kg×10 (500kg), 50kg×14 (700)
Tras.: 100kg×2 (200kg)



Capacidad depósito combustible
230ℓ



Puente delantero LSD



Transmisión 32+32
(8 speeds x 2 ranges x 2 speeds)



Power shift
(8 velocidades)


FACILIDADES para el trabajo



Enganche tripuntal trasero
electrónico



12 salidas hidráulicas
(2 adicionales opcionales)



Acoplador rápido con una sola
mano



TDF 540/540E/1000/proporcional



TDF del guardabarros trasero
remoto e interruptor tripuntal
(Izq/Der)



Elevación automática
giro/retroceso


CONFORT para el trabajo



Asiento Premium calefactado



Asiento de acompañante plegable y homologado



Volante basculante y telescópico



Reposabrazos electrónico



Aire acondicionado



Caja de almacenamiento de frío y calor con carga inalámbrica para teléfonos móviles.

CONVENIENCIA para el trabajo



Luces Full LED



Faros de trabajo LED



Amplio techo solar



Limpiaparabrisas y luneta térmica trasera



Auto 4WD



Toma de carga USB + enchufe mechero