

# CARRETILLAS ELEVADORAS INDUSTRIALES

## FB30-LI Serie AX



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### CARACTERÍSTICAS

ALTURA DE ELEVACIÓN	3000 mm
ALTURA DE ELEVACIÓN LIBRE	160 mm
DIMENSIONES HORQUILLAS	1070 x 125 x 45 mm
INCLINACIÓN DEL MÁSTIL (ADELANTE/ATRÁS) (DEG)	5° / 10°
LONGITUD (FINAL HORQUILLAS)	2548 mm
ANCHO	1285 mm
ALTURA MÁSTIL BAJADO	2045 mm
ALTURA MÁSTIL EXTENDIDO	4100 mm
ALTURA TECHO PROTECTOR	2205 mm
RADIO DE GIRO	2349 mm
VOLADIZO DELANTERO	475 / 402 mm
HUELLA DELANTERA/TRASERA	1065 / 980 mm
DISTANCIA MÍN. DEL SUELO	110 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1670 mm
ANCHO PASILLO (PALET 1000X1200 MM)	4025 mm
ANCHO PASILLO (PALET 800 X 1200 MM)	4225 mm

#### PERFORMANCE

VELOCIDAD DESPLAZAMIENTO (C/S CARGA)	15 / 16 Km/h
VELOCIDAD ELEVACIÓN (C/S CARGA)	280 / 400 mm/s
MAX. CAPACIDAD SUBIDA C/S CARGA)	15 / 15 mm/s
PESO	4750 Kg
NEUMÁTICOS DELANTEROS X2	23x9-10 16 PR
NEUMÁTICOS TRASEROS X2	18x7 - 8 -14 PR

#### MOTOR

POTENCIA	15 kW
POTENCIA BOMBA	15 kW
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	17.5 Mpa

#### BATERÍA DE LITIO

VOLTAJE / CAPACIDAD	115,2 V / 125 Ah
PESO BATERÍA	155 Kg
CARGADOR	115 V / 50 Ah