

CARRETILLAS ELEVADORAS INDUSTRIALES

FB35-LI Serie AX



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

ALTURA DE ELEVACIÓN	3000 mm
ALTURA DE ELEVACIÓN LIBRE	160 mm
DIMENSIONES HORQUILLAS	1070 x 130 x 50 mm
INCLINACIÓN DEL MÁSTIL (ADELANTE/ATRÁS) (DEG)	5° / 10°
LONGITUD (FINAL HORQUILLAS)	2639 mm
ANCHO	1365 mm
ALTURA MÁSTIL BAJADO	2120 mm
ALTURA MÁSTIL EXTENDIDO	4140 mm
ALTURA TECHO PROTECTOR	2138 mm
RADIO DE GIRO	2406 mm
VOLADIZO DELANTERO	495.5 / 453.5 mm
HUELLA DELANTERA/TRASERA	1124 / 1010 mm
DISTANCIA MÍN. DEL SUELO	83 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1690 mm
ANCHO PASILLO (PALET 1000X1200 MM)	4101 mm
ANCHO PASILLO (PALET 800 X 1200 MM)	4301 mm

PERFORMANCE

VELOCIDAD DESPLAZAMIENTO (C/S CARGA)	15 / 16 Km/h
VELOCIDAD ELEVACIÓN (C/S CARGA)	280 / 380 mm/s
MAX. CAPACIDAD SUBIDA C/S CARGA)	15 / 15 mm/s
PESO	5253 Kg
NEUMÁTICOS DELANTEROS X2	23x10-12 PR
NEUMÁTICOS TRASEROS X2	200/50-10 PR

MOTOR

POTENCIA	15 kW
POTENCIA BOMBA	15 kW
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	17.5 Mpa

BATERÍA DE LITIO

VOLTAJE / CAPACIDAD	115,2 V / 125 Ah
PESO BATERÍA	155 Kg
CARGADOR	115 V / 50 Ah



VELOCIDAD DESCENSO (C/S CARGA)

400 / 315 mm/s