

MINI SKID JKL850



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARGA NOMINAL	450 Kg
CAPACIDAD CUCHARÓN	0.2 m ³
CARGA DEL CAZO	450 Kg
FUERZA DE ELEVACIÓN MÁXIMA	1.200 Kg
VELOCIDAD TRABAJO	0-6.5 Km/h
PRESIÓN NOMINAL	210 bars
TIEMPO DE ELEVACIÓN	4.3 s
TIEMPO DE DESCENSO	3.3 s
TIEMPO DE VUELCO	1.5 s
GRADEABILIDAD	30%
MOTOR	KUBOTA Diesel 3 cilindros, 25 cv
MODELO DEL MOTOR	D1105
POTENCIA	18.2 Kw / 3.000 rpm; 18.4 Kw / 2.800 rpm
PAR MÁXIMO	70.4 Nm / 2.200 rpm; 66.9 Nm / 2.100 rpm
ACEITE DE MOTOR	5.1 L
CAUDAL HIDRÁULICO DE AVANCE	62.4 L/min
PRESIÓN HIDRÁULICA DE AVANCE	250 bar
BOMBA HIDRÁULICA	Italy PWG/ Bondioi&Pavesi con Joystick
MOTOR HIDRÁULICO	Denmark Danfoss
PRESIÓN AUXILIAR	180 bar
CAUDAL AUXILIAR	48 L/min
DEPÓSITO	35 L
DEPÓSITO ACEITE HIDRÁULICO	25 L
TRANSMISIÓN	Hidrostática
ACOPAMIENTO ACCESORIOS	Enganche rápido CEI